INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCII - I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont" - Bucureşti
Organismul de certificare
B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, Bucureşti, România
tel.: 021.313.31.58/021.313.17.26; fax: 021.315.78.22
tel.Organism de certificare: 021.314.43.30
Organism notificat NB 2756

acreditat pentru CERTIFICARE

SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 092

CERTIFICAT DE EXAMINARE UE DE TIP
Nr. 3970/EIP/12.02.2026

1. Prezentul certificat este emis pentru:
- **Tipul (modelul) de EIP:** Centuri complexe-combinate, modele SJ ENDEAVOUR Power & Comfort; SJ ENDEAVOUR Automatic; SJ ENDEAVOUR Classic; SJ ENDEAVOUR Classic Automatic; SJ ENDEAVOUR SCAFF Power & Comfort; SJ ENDEAVOUR SCAFF Automatic; SJ ENDEAVOUR SCAFF Classic; SJ ENDEAVOUR SCAFF Classic-Automatic; DYNAMIC 4 Classic; DYNAMIC 4 Classic-Automatic
- **Simbolizare produs**: SJ ENDEAVOUR Power & Comfort sau SJ ENDEAVOUR Automatic sau SJ ENDEAVOUR Classic sau SJ ENDEAVOUR Classic Automatic sau SJ ENDEAVOUR SCAFF Power & Comfort sau SJ ENDEAVOUR SCAFF Automatic sau SJ ENDEAVOUR SCAFF Classic sau SJ ENDEAVOUR SCAFF Classic-Automatic sau DYNAMIC 4 Classic sau DYNAMIC 4 Classic-Automatic
- **Categorie de EIP**: EIP categoria III - Echipamente de protecţie împotriva căderilor de la înălţime

- **Producător:** CORTINA NV-SAFETY JOGGER., Meersbloem-Melden 42, 9700 Oudenaarde, Belgium, C.U.I.: BE0456917411

2. Referenţiale generale şi procedură evaluarea conformităţii/schemă de certificare aplicată: Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului, anexa V "Examinare UE de tip" (modul B)"

3. Concluzia evaluării conformităţii: În urma aplicării procedurii, organismul atestă că:
- proiectul tehnic al EIP îndeplineşte cerinţele din Regulamentului (UE) 2016/425 care i se aplică tipului de EIP, ţinând cont de domeniul de utilizare declarat de producător şi specificat în anexă;
- EIP satisface cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate din Anexa II la Regulamentul (UE) 2016/425, aplicabile ţinând cont de domeniul de utilizare declarat de producător şi specificat în anexă;
- EIP este în conformitate cu următoarele standarde europene armonizate: SR EN 361:2003 (EN 361:2002) + SR EN 358:2019 (EN 358:2018) - toate cerinţele pentru centură complexă cu centură de poziţionare în timpul lucrului; SR EN 365:2005 (EN 365:2004) + SR EN 365:2005/AC:2007 (EN 365:2004/AC:2006) – pentru instrucţiuni şi informaţii

4. Valabilitatea certificatului:
- Data expirării certificatului: 12.05.2030.
- Certificatul este valabil numai însoţit de anexă, ca parte integrantă a acestuia.
- EIP care face obiectul certificării este de categoría de risc III şi certificatul va fi utilizat doar dacă există un document emis de un organism notificat care atestă că a fost aplicată în ultímele 12 luni una dintre procedurile de evaluare a conformităţii menţionate la articolul 19 litera (c) din Regulamentul (UE) 2016/425.

PREŞEDINTE
ORGANISM DE CERTIFICARE
Dr. ing. Dorel Costin DARABONT

ŞEF
ORGANISM DE CERTIFICARE
Dr. ing. Anca Elena ANTONOV

INCDPM
Organism de certificare

ANEXA

1. Denumirea produsului

Centuri complexe-combinate, modele Centuri complexe-combinate, modele SJ ENDEAVOUR Power & Comfort; SJ ENDEAVOUR Automatic; SJ ENDEAVOUR Classic; SJ ENDEAVOUR Classic Automatic; SJ ENDEAVOUR SCAFF Power & Comfort; SJ ENDEAVOUR SCAFF Automatic; SJ ENDEAVOUR SCAFF Classic; SJ ENDEAVOUR SCAFF Classic-Automatic; DYNAMIC 4 Classic; DYNAMIC 4 Classic-Automatic

2. Descrierea produsului

Centurile complexe-combinate model SJ ENDEAVOUR sunt formate din două bretele de umăr reglabile prin catarame fixare pe bretele de reglare, două bretele de picior cuplate prin catarame la extremităţile inferioare/dorsale ale bretelelor de umăr şi fixate prin cusături la extremităţile frontale ale bretelelor de umăr, o bridă de piept din două bucăţi, reglabilă prin catarame, o bretea de şezut, o bretea de talie cu protector lombar. Bretelele de picior şi breteaua de şezut sunt realizate dintr-o singură chingă. Pe breteaua de talie sunt fixate inelele laterale ce se vor folosi în sistemul de poziţionare. În zona dorsală la intersecţia bretelelor de umăr este montat inelul de prindere dorsal, iar în partea frontală centurile sunt prevăzute cu două bucle de prindere, formate din capetele bretelelor de picioare. Bretelele se închid/reglează cu catarame cu închidere manuală sau automată în funcţie de varianta de model aleasă. Fixarea surplusului de chingă rezultat după reglarea lungimii bretelelor se face cu ajutorul unor bride culisante din material plastic.
Modelele DYNAMIC 4 se diferenţiază de modelele SJ ENDEAVOUR prin tipul de chingă şi cusături.
Modelul SCAFF se diferenţiază de modelul de bază prin prezenţa la inelul dorsal a unui prelungitor fixat nedetaşabil, realizat din acelaşi tip de chingă şi prevăzut la extremitatea liberă cu un inel de prindere, tip D. Lungimea totală a prelungitorului, inclusiv inelul terminal, este de circa 50 cm.
Toate variantele centurii se realizează în mărimile S-M , L-XL , XXL-XXXL, corespunzând pentru circumferinţe ale taliei între 74- 95 cm, 90-120 cm şi respectiv 115-130 cm.

Centură complexă-combinată **SJ ENDEAVOUR & DYNAMIC 4**

					
SJ ENDEAVOUR Power&Comfort	SJ ENDEAVOUR Automatic	SJ ENDEAVOUR Classic	SJ ENDEAVOUR Classic-Automatic	DYNAMIC 4 Classic	DYNAMIC 4 Classic-Automatic

- **Materiale de execuţie:** Chingi cu lăţimea de 45 mm: fibre poliesterice de diferite culori; dublură lombară şi suport amortizant zona omoplaţilor şi picioare: polietilenă caşerată cu PES; catarame de reglare/fixare formate din cataramă cu traversă + placă cu traversă: oţel protejat prin zincare şi vopsit în câmp electrostatic (la bretelele picioare şi chinga de talie pentru modelele Classic); catarame de reglare formate din cataramă cu traversă + placă: oţel protejat prin zincare şi vopsit în câmp electrostatic (la brida de piept pentru modelele Classic); catarame de reglare formate din cataramă + placă: oţel protejat prin zincare şi vopsit în câmp electrostatic (la bretelele de umeri pentru modelele SJ ENDEAVOUR); catarame automate: oţel zincat şi vopsit în câmp electrostatic (la bretelele de picioare şi brida de piept pentru modelele Classic-Automatic şi DYNAMIC 4 Classic-Automatic); catarame automate (SMARTLOCK): aluminiu (la bretelele de picioare, chinga de talie şi brida de piept pentru variantele SJ ENDEAVOUR Automatic); catarame automate (AUTOMATIC PREMIUM): aluminiu (la bretelele de picioare, chinga de talie şi brida de piept pentru variantele Power & Comfort; la chinga de talie pentru modelele Classic-Automatic şi DYNAMIC 4 Classic-Automatic); inele de prindere dorsale şi laterale tip «D » cu traversă: din oţel zincat forjat pentru variantele Power & Comfort; inele de prindere laterale tip «D » angulat: oţel forjat pentru variantele SJ ENDEAVOUR Automatic; inel de prindere dorsal şi lateral tip „D" din oţel protejat prin zincare la modelele DYNAMIC 4; inel de prindere dorsal şi lateral tip „D" din oţel forjat, pentru celelalte variante; bride de fixare surplus chingă, placă spate, bride de ajustare: material plastic, inele de prindere scule pe centura de talie: material textil+inel D sudat; element de fixare prelungitor pe umăr: bandă velcro; aţa de cusut din fibre poliesterice

- **Locul de fabricaţie al EIP:** S.C. VERTIQUAL ENGINEERING S.R.L., Localitatea Corunca, Strada Calea Sighişoarei, Nr. 110, jud. Mureş, cod poştal 547367, România

CERTIFICARE EIP MARCAJ CE

3. **Domeniu de utilizare declarat: componentă a sistemului de oprire a căderii de la înălţime**, cu rol de suspendare a corpului utilizatorului după oprirea căderii, într-o poziţie corespunzătoare, utilizată împreună cu un sub-sistem de oprire a căderii (opritor de cădere cu alunecare pe suport de ancorare rigid – conform EN 353-1 sau flexibil - conform EN 353-2, opritor de cădere retractabil– conform EN 360, absorbitor de energie – conform EN 355) şi cuplarea acestuia la inelul de prindere dorsal sau la ambele bucle frontale/sternale; **componentă a sistemului de poziţionare în timpul lucrului,** cu rol de sprijin, când ancorarea se realizează prin trecerea unui mijloc de legătură, cu sau fără dispozitiv de reglare a lungimii (conform EN 358) pe după o structură cu rezistenţă corespunzătoare şi cuplarea acestuia la cele două inele de prindere laterale ale centurii de talie de poziţionare; **componentă a sistemului de limitare a deplasării** utilizat pe suprafeţe orizontale sau puţin înclinate, cu rolul de a nu permite utilizatorului să ajungă la limita zonei cu pericol de cădere în gol, când ancorarea se realizează printr-un mijloc de legătură, cu sau fără dispozitiv de reglare a lungimii, fixat la elementul de prindere dorsal, ambele bucle sternale sau la unul din inelele laterale ale centurii de poziţionare şi la un punct de ancorare fix sau mobil, iar lungimea utilă a acestuia este mai mică decât distanţa dintre punctul de ancorare şi limita zonei cu pericol de cădere în gol. Atunci când există pericolul căderii în gol se completează cu absorbitor de energie, iar prinderea se realizează la inelul dorsal sau la ambele bucle forntale/sternale. Cuplarea componentelor sistemelor se realizează cu ajutorul pieselor de legătură cu închidere automată şi blocare manuală sau automată (conform EN 362). Se foloseşte în medii cu temperaturi cuprinse între -30^{0}C şi + 50^{0}C, împreună cu componentele specifice fiecărui sistem, modalităţile de cuplare trebuind să respecte prevederile EN 363 şi instrucţiunile de utilizare furnizate de producătorul componentelor sistemului. Nu se utilizează în medii cu atmosferă potenţial explozivă sau la locuri de muncă unde poate intra în contact prelungit cu flacără deschisă sau obiecte fierbinţi, unde există pericol de contact cu acizi şi baze concentrate, solvenţi, vopsele, stropi de metale incandescente sau pericolul şocurilor electrice sau mecanice

4. **Referenţialele în raport cu care s-a efectuat evaluarea conformităţii/certificarea:**
   - **4.1. Proceduri ale organismului:** procedura generală: «Evaluarea conformităţii EIP prin procedura "examinare UE de tip (Modulul B)" prevazută de Regulamentul (UE) 2016/425», PG EIP R MODUL B şi procedura specifică pentru lucrul la înălţime, PSC EIP R – 08
   - **4.2. Cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate respectate de model:** cuprinse în Anexa 2 din Regulamentul (UE) 2016/425, aplicabile ţinând cont de domeniul de utilizare specificat, respectiv:
     - CERINŢE GENERALE APLICABILE TUTUROR EIP: 1.1 (Principii de proiectare); 1.1.1. (Ergonomie); 1.2.1.1. (Materiale constituente corespunzătoare); 1.2.1.2. (Stare satisfăcătoare a suprafeţei tuturor părţilor EIP care intră în contact cu utilizatorul); 1.2.1.3. (Stânjenirea maximă admisibilă a utilizatorului); 1.3.1. (Adaptarea EIP la morfologia utilizatorului); 1.3.2. (Greutate mică şi soliditate); 1.3.3. (Compatibilitatea diferitelor tipuri de EIP destinate utilizării simultane); 1.4. (Instrucţiunile producătorului şi informaţii);
     - CERINŢE SUPLIMENTARE COMUNE MAI MULTOR TIPURI DE EIP: 2.1. (EIP care sunt dotate cu sisteme de ajustare); 2.4 (EIP supuse uzurii); 2.8 (EIP destinate intervenţiilor în situaţii foarte periculoase); 2.10 (EIP destinate a fi racordate la echipamente complementare exterioare EIP); 2.12. (EIP care poartă unul sau mai multe marcaje de identificare sau indicatori direct sau indirect legaţi de sănătate şi securitate);
     - CERINŢE SUPLIMENTARE SPECIFICE ANUMITOR RISCURI: 3.1.2.2. (Prevenirea căderilor de la înălţime);

   4.3. Standarde şi alte specificaţii

   Standarde europene armonizate
   - SR EN 361:2003 (EN 361:2002) « Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Centuri complexe»
   - SR EN 358:2019 (EN 358:2018) « Echipament individual de protecţie pentru poziţionare în timpul lucrului şi prevenirea căderilor de la înălţime. Centuri şi mijloace de legătură pentru poziţionare în timpul lucrului sau limitare a deplasării»;
   - SR EN 365:2005 (EN 365:2004) + SR EN 365:2005/AC:2007 (EN 365:2004/AC:2006) «Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Cerinţe generale pentru instrucţiuni de utilizare, întreţinere, verificare periodică, reparare, marcare şi ambalare»

5. **Informaţii privind încercările de tip şi examinările efectuate**
   - **Codul dosarului la organismul de certificare**: EIP 8/622
   - **Limba în care a fost elaborată documentaţia examinată**: română.
   - **Activităţi de evaluare:** Evaluarea s-a efectuat prin procedura parţială
   - **Model de referinţă:** „Centuri complexe-combinate, modele V5 ENDEAVOUR Power & Comfort; V5 ENDEAVOUR Automatic; V5 ENDEAVOUR Classic; V5 ENDEAVOUR Classic Automatic; V5 ENDEAVOUR SCAFF Power & Comfort; V5 ENDEAVOUR SCAFF Automatic; V5 ENDEAVOUR SCAFF Classic; V5 ENDEAVOUR SCAFF Classic-Automatic; C5 UNIVERSAL Classic; C5 UNIVERSAL Automatic" – cu certificat de examinare UE de tip Nr. 3543/R1/EIP/13.05.2025 emis de INCDPM, în raport cu aceleaşi cerinţe esenţiale de securitate şi sănătate şi standarde europene armonizate SR EN 361:2003 (EN

CERTIFICARE EIP MARCAJ CE

361:2002), SR EN 358:2019 (EN 358:2018), SR EN 365:2005 (EN 365:2004) + SR EN 365:2005/AC:2007 (EN 365:2004/AC:2006) – pentru fişa de informaţii furnizată de producător; Agrement EN cod SJ-VQE-V5-C5/2026 referitor la certificarea modelului de EIP „Centuri complexe-combinate, modele SJ ENDEAVOUR Power & Comfort; SJ ENDEAVOUR Automatic; SJ ENDEAVOUR Classic; SJ ENDEAVOUR Classic Automatic; SJ ENDEAVOUR SCAFF Power & Comfort; SJ ENDEAVOUR SCAFF Automatic; SJ ENDEAVOUR SCAFF Classic; SJ ENDEAVOUR SCAFF Classic-Automatic; DYNAMIC 4 Classic; DYNAMIC 4 Classic-Automatic"sub marca proprie CORTINA NV-SAFETY JOGGER, Meersbloem-Melden 42, 9700 Oudenaarde, Belgium, C.U.I.: BE0456917411. Modelele supuse evaluării se deosebesc de modelele de referinţă prin marcare. S-a solicitat transcrierea certificatului de examinare UE de tip Nr. 3543/R1/EIP/13.05.2025 emis de INCDPM de catre producatorul CORTINA NV-SAFETY JOGGER, conform Agrement EN cod SJ-VQE-V5-C5/2026 referitor la certificarea modelului de EIP „Centuri complexe-combinate, modele SJ ENDEAVOUR Power & Comfort; SJ ENDEAVOUR Automatic; SJ ENDEAVOUR Classic; SJ ENDEAVOUR Classic Automatic; SJ ENDEAVOUR SCAFF Power & Comfort; SJ ENDEAVOUR SCAFF Automatic; SJ ENDEAVOUR SCAFF Classic; SJ ENDEAVOUR SCAFF Classic-Automatic; DYNAMIC 4 Classic; DYNAMIC 4 Classic-Automatic" încheiat între S.C. VERTIQUAL ENGINEERING S.R.L., Localitatea Corunca, Str. Calea Sighişoarei, Nr. 110, jud. Mureş, cod poştal 547367, România şi CORTINA NV-SAFETY JOGGER, Meersbloem-Melden 42, 9700 Oudenaarde, Belgium, C.U.I.: BE0456917411. Certificatul de examinare UE de tip Nr. 3543/R1/EIP/13.05.2025 emis de INCDPM ca urmare a extinderii termenului de valabilitate al certificării iniţiale, extinderii domeniului de aplicare în conformitate cu noua ediţie a standardului EN 358 care a stat la baza certificării iniţiale, precum şi înlocuirii inelelor laterale de la modelele DYNAMIC 4 (C5 Universal sub marca producatorului S.C. VERTIQUAL ENGINEERING S.R.L., Localitatea Corunca, Str. Calea Sighişoarei, Nr. 110, jud. Mureş, cod poştal 547367, România) cu inele identice celor utilizate în partea dorsală a aceloraşi modele. S-a revizuit documentaţia tehnică şi fişa de instrucţiuni, pentru a reflecta modificările constructive aduse, cerinţele noii ediţii a standardului, completările referitoare la durata de utilizare, modificarea adresei şi actualizarea marcajelor.

- **Documentaţie tehnică examinată:** cod T.N. SJ ENDEAVOUR Power & Comfort - SJ ENDEAVOUR Automatic - SJ ENDEAVOUR Classic - SJ ENDEAVOUR Classic Automatic - SJ ENDEAVOUR SCAFF Power & Comfort - SJ ENDEAVOUR SCAFF Automatic - SJ ENDEAVOUR SCAFF Classic - SJ ENDEAVOUR SCAFF Classic-Automatic - DYNAMIC 4 Classic - DYNAMIC 4 Classic-Automatic/2026 + S.F. CCC-150/2020 + Anexa 1/S.F. V5-C5/2025 + fişă de instrucţiuni şi informaţii ale producătorului cod F.I. V5-C5/2025
- **Rapoarte de încercări şi certificatele care au stat la baza evaluării**:
  - Raport de încercare Nr. 6700/30.04.2025 emis de Laboratorul MIP, din INCDPM
  - Raport de încercare Nr. 6/30.05.2024 emis de S.C. VERTIQUAL S.R.L. (încercări efectuate sub supravegherea reprezentanţilor organismului de certificare)
  - Raport de încercare Nr. 336/19.09.2019 emis de Laboratorul OICPE, din INCDPM
  - Raport de încercare Nr. 14/08.03.2019 emis de S.C. VERTIQUAL S.R.L. (încercări efectuate sub supravegherea reprezentanţilor organismului decertificare)
  - Inspection Report No. C04842-10-20 din 27.01.2020 emis de VVUÚ,a.s., Czech Republic

- **Raport de evaluare:** RE/EIP/2986/13.05.2025 (confidenţial) pentru modelul de referinta „Centuri complexe-combinate, modele V5 ENDEAVOUR Power & Comfort; V5 ENDEAVOUR Automatic; V5 ENDEAVOUR Classic; V5 ENDEAVOUR Classic Automatic; V5 ENDEAVOUR SCAFF Power & Comfort; V5 ENDEAVOUR SCAFF Automatic; V5 ENDEAVOUR SCAFF Classic; V5 ENDEAVOUR SCAFF Classic-Automatic; C5 UNIVERSAL Classic; C5 UNIVERSAL Automatic" – cu certificat de examinare UE de tip Nr. 3543/R1/EIP/13.05.2025 emis de INCDPM

6. Concluzia examinării UE de tip

Proiectul tehnic al modelului de EIP "Centuri complexe-combinate, modele SJ ENDEAVOUR Power & Comfort; SJ ENDEAVOUR Automatic; SJ ENDEAVOUR Classic; SJ ENDEAVOUR Classic Automatic; SJ ENDEAVOUR SCAFF Power & Comfort; SJ ENDEAVOUR SCAFF Automatic; SJ ENDEAVOUR SCAFF Classic; SJ ENDEAVOUR SCAFF Classic-Automatic; DYNAMIC 4 Classic; DYNAMIC 4 Classic-Automatic" îndeplineşte prevederile din Regulamentul (UE) 2016/425 şi cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat.

Modelul supus evaluării, executat potrivit documentaţiei prezentate, este conform specificaţiilor din dosarul tehnic de fabricaţie şi următoarelor standarde:

- **SR EN 361:2003 (EN 361: 2002) – toate cerinţele**
  În plus elementele de prindere dorsal şi sternal ale centurii au rezistat fără să scape manechinul, la două căderi succesive pe o distanţă de cădere liberă reglată la 4 m (prima cădere cu picioarele manechinului înainte, a doua cădere cu capul manechinului înainte) cu un manechin tors cu masa de 150/155 kg;
- SR EN 358:2019 (EN 358:2018) - toate cerinţele corespunzătoare pentru centură complexă cu centură de poziţionare în timpul lucrului

CERTIFICARE EIP MARCAJ CE

În plus elementele de prindere laterale ale centurii de poziţionare au rezistat fără să scape un manechin cu masa de 150 kg, atunci când au fost testate la o cădere liberă pe o înălţime de 1 m.

- Instrucţiunile şi informaţiile sunt conform **SR EN 365:1996 (EN 365:1992) + SR EN 365:2005/AC:2007 (EN 365:2004/AC:2006)**

Conform opţiunii producătorului, producţia va fi supusă procedurii „Conformitatea de tip bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie (Modulul D)", prevăzută la Anexa VII din Regulamentul (UE) 2015/425 la organismul de certificare notificat din cadrul INCDPM Bucureşti.

Marcajul permanent pe produs trebuie să fie conform modelului (conţinut minim):

Simboluri de marcare	**Semnificaţie**	**Loc de aplicare**
Centura complexa-combinata model SJ ENDEAVOUR Power & Comfort **sau** Centura complexa-combinata model SJ ENDEAVOUR Automatic **sau** Centura complexa-combinata model SJ ENDEAVOUR Classic **sau** Centura complexa-combinata model SJ ENDEAVOUR Classic Automatic **sau** Centura complexa-combinata model SJ ENDEAVOUR SCAFF Power & Comfort **sau** Centura complexa-combinata model SJ ENDEAVOUR SCAFF Automatic **sau** Centura complexa-combinata model SJ ENDEAVOUR SCAFF Classic **sau** Centura complexa-combinata model SJ ENDEAVOUR SCAFF Classic-Automatic **sau** Centura complexa-combinata model DYNAMIC 4 Classic **sau** Centura complexa-combinata model DYNAMIC 4 Classic-Automatic	*Identificare tip de produs/ model. Identificarea modelului*	Pe eticheta cusută
Cod/ref: ..... (Mărime....)	*Model numar articol corespunzator identificarii marimii*	
II/aaaa(data fabricaţiei)	*Luna şi anul de fabricaţie*	
Seria nr. 000000	*Cod unic de identificare a fiecărui exemplar – Nr. Serie*	
EN 361 :2002 **EN 358:2019**	*Standarde europeane respectate*	
	*Atenţionare privind consultarea instrucţiunilor de utilizare*	
CE 2756	*Marcaj CE cu numărul organismului notificat*	
CORTINA NV-SAFETY JOGGER	*Identificare producător (logo / denumirea companiei producătoare) + adresă*	
A şi A/2	*Simbol specific pentru elementele de prindere dorsal « A » şi sternal « A/2 »*	Pe etichete, lângă elementele de prindere

Condiţii specifice de utilizare a certificatului de examinare UE de tip şi a referinţelor la acesta şi la organism:

1. Certificatul de examinare UE de tip trebuie păstrat de producător împreună cu documentaţia tehnică care a făcut obiectul examinării UE de tip şi cu copii ale declaraţiei de conformitate UE timp de 10 ani de la ultima introducerea pe piaţă a unei componente individuale de EIP.
2. Organismul autorizează producătorul să facă menţiuni la certificat şi organism în declaraţia de conformitate UE şi în fişa de instrucţiuni şi informaţii furnizată cu EIP atunci când, în urma controlului intern al producţiei s-a asigurat că EIP fabricat este conform modelului aprobat.
3. Producătorul trebuie să comunice organismului orice modificare de materii prime, tehnologie de execuţie, documentaţie tehnică sau documente însoţitoare la livrare faţă de cele care au facut obiectul examinării UE de tip, în caz contrar certificatul emis îşi pierde valabilitatea.
4. Certificatul de examinare UE de tip poate fi suspendat, retras sau restricţionat de organism atunci când există informaţii potrivit cărora, din motive care nu se cunoşteau la momentul acordării certificatului, modelul de EIP verificat nu mai îndeplineşte cerinţele reglementării tehnice.
5. La data încetării valabilităţii certificatului de examinare UE de tip sau la emiterea oricărui alt document prin care organismul suspendă, retrage sau restricţionează utilizarea acestuia, producătorul încetează să mai introducă pe piaţă EIP.

CERTIFICARE EIP MARCAJ CE