

Light

AAK S1P LOW S1 PS

AAKS1PLOW

快適なワイドフィットのトレーナースタイル

宇宙のように軽く、岩のように強い。軽量なAAK S1Pセーフティトレーナーは、金属を一切使用せず、軽量ミッドソールとコンポジットセーフティトゥキャップを備えています。ESD、滑りにくいラバーアウトソール、通気性の良いアッパーが特徴です。

アッパー	シンセティック, テキスタイル
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJメモリーフォームフットベッド
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
ランニングソール	ファイロン/ラバー
トゥーキャップ	コンポジット
カテゴリー	S1 PS / SR, FO, HI, HRO, CI, ESD
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.510 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



CO2 6.07 kg



GRY



BLU



BLK



DBL




GRN



取り外し可能なインソール
インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。



滑り抵抗 (SR)
以前使用されていたSRA+SRB=SRCという用語に代わるもの。SRは、石鹸と油で汚染されたタイルでスリップテストを行ったことを意味します。




ラバーアウトソール
ゴム製のアウトソールは、優れた耐切創性、耐熱性、耐寒性、高い屈曲性、耐油性、耐燃料性、耐薬品性など、様々な分野で応用できる多彩な機能を持っています。



耐パンク性軽量
メタルフリー、超柔軟、超軽量の耐パンクミッドソール。ラストの底面積を100%カバーし、熱伝導率がない。



コンポジット・セーフティ・ノーズ
メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない



メタルフリー
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。

産業分野:
組立, オートモーティブ, 産業分野, ロジスティクス

エンバイロメント:
ドライ環境, 凹凸のある表面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**シンセティック, テキスタイル**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	1.2	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	21	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	34.59	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	277	mg/㎠
インソール	**SJメモリーフォームフットベッド**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	しゅうき
ランニングソール	**ファイロン/ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	119.4	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.43	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.44	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.36	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.33	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	650	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	21.9	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	25	J
トゥーキャップ	**コンポジット**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	NA	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	NA	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	16.0	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	22.0	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	3.80	kg
	包装	0.12	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		6.07 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	9%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。