SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

# AAK S1P LOW S1 PS

AAKS1PLOW

**Комфортная модель тренера с широкой посадкой**

Легкие, как космос, прочные, как скала. Наши легкие защитные кроссовки AAK S1P совершенно не содержат металла, имеют легкую промежуточную подошву с антиперфорацией и композитный защитный колпачок на носке. Они оснащены системой ESD, устойчивой к скольжению резиновой подошвой и дышащим верхом.

$CO_2$ 6.07 kg



GRN



BLU



BLK



DBL



GRY

| | |
|---|---|
| Верх обуви | Синтетическая, Текстиль |
| Подкладка | Переработанная сетка |
| Стелька | Лежак из пены SJ Memory Foam |
| Защитная стелька | Тексильная антипрокольная стелька (арамид) |
| Подошва | Филон/Резина |
| Подносок | Композитный |
| Категория | S1 PS / SR, FO, HI, HRO, CI, ESD |
| Диапазон размеров | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Вес образца | 0.510 kg |
| Стандарты | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022+A1:2024 |







**Съемная стелька**
Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.




**Сопротивление скольжению (SR)**
Заменяет ранее использовавшийся термин SRA+SRB=SRC. SR означает, что тест на скольжение проводился на плитке, загрязненной мылом и маслом.




**резиновая подошва**
Подошва из нитрильной резины имеет универсальные функции, которые делают ее пригодной для многих областей применения: устойчивость к жаре и холоду, высокая гибкость при низких температурах, устойчивость к МБС и многим химическим веществам.



**Легкая, устойчивая к проколам**
Неметаллическая, сверхгибкая и сверхлегкая устойчивая к проколам антипрокольная стелька защищает всю поверхность стопы.



**Композитный подносок**
Легкий, без металла, не проводит тепло, холод и статику.



**Неметаллическая**
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## Отрасли:
Сборка, Автомобильная, Производство, Логистика

## Окружающая среда:
Сухое место, Неровные поверхности

## Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

## Результаты тестирования:

| | Описание | EN ISO 20345 | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| **Верх обуви** | **Синтетическая, Текстиль** | | | |
| | Верх: паропроницаемость | ≥ 0.8 | 1.2 | мг/ с м² /ч |
| | Верх: коэффициент водяного пара | ≥ 15 | 21 | мг/ с м² |
| **Подкладка** | **Переработанная сетка** | | | |
| | Подкладка: паропроницаемость | ≥ 2 | 34.59 | мг/ с м² /ч |
| | Подкладка: коэффициент водяного пара | ≥ 20 | 277 | мг/ с м² |
| **Стелька** | **Лежак из пены SJ Memory Foam** | | | |
| | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | циклы |
| **Подошва** | **Филон/Резина** | | | |
| | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) | ≤ 150 | 119.4 | м м³ |
| | Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед | ≥ 0.31 | 0.43 | Трение |
| | Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад | ≥ 0.36 | 0.44 | Трение |
| | SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки | ≥ 0.19 | 0.36 | Трение |
| | Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед | ≥ 0.22 | 0.33 | Трение |
| | Антистатический показатель | 0.1 - 1000 | 650 | МегаОм |
| | Электростатический разряд (ESD) | 0.1 - 100 | 21.9 | МегаОм |
| | Поглощение энергии пяткой | ≥ 20 | 25 | J |
| **Подносок** | **Композитный** | | | |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж) | N/A | NA | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН) | N/A | NA | мм |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж) | ≥ 14 | 16.0 | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН) | ≥ 14 | 22.0 | мм |

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

## Экологический след:

| | Описание | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| **Выбросы CO#** | | | |
| | Материал | 3.80 | kg |
| | Упаковка | 0.12 | kg |
| | Производство | 1.90 | kg |
| | Транспорт | 0.26 | kg |
| | | **6.07 кг CO#/пара** | |

| | Описание | Результат |
|---|---|---|
| **Доля переработанных материалов** | | |
| | Product | 9% |
| | Упаковка | 99% |

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.