SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

# ADVANCE S1 P

**Sepatu pengaman rendah dengan bagian tumit reflektif**

Safety Jogger ADVANCE menawarkan perlindungan tugas berat dalam desain modern untuk lingkungan yang kering dan penuh tantangan. Dengan S1P, ketahanan slip SR, toecap baja dan midsole, sepatu ini adalah perisai Anda dari bahaya di tempat kerja.

$CO_2$ 11.57 kg



T22

| | |
|---|---|
| Bahan atas | Kulit Carbon Action |
| Lapisan dalam | jaring daur ulang |
| Sol dalam | Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang) |
| Midsole | Baja |
| Menjalankan sol | PU / PU |
| Atas | Baja |
| Kategori | S1 P / SR, FO |
| Kisaran ukuran | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Berat baja | 0.667 kg |
| Standardisasi | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022 |

3FIT SYSTEM

NESKRID




**S1P**
Anda bekerja di lingkungan yang kering, tidak ada risiko terkena semprotan air atau cairan dan Anda membutuhkan perlindungan untuk jari-jari kaki, perlindungan terhadap perforasi, dan ventilasi yang baik? Maka Anda membutuhkan sepatu pengaman S1P.




**SRC**
Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



**Tahan minyak & bahan bakar**
Sol luar tahan terhadap minyak dan bahan bakar.



**Hidung pengaman baja**
Penyangga logam yang kuat untuk melindungi kaki pemakainya dari benda yang jatuh atau menggelinding.



**Midsole baja**
Sol tengah baja tahan perforasi terbuat dari baja tahan karat atau baja berlapis dan mencegah benda tajam menembus sol luar.



**Penyerapan tumit**
Penyerapan energi di bagian tumit mengurangi dampak melompat atau berlari pada tubuh pemakainya.

## Industri:
Otomotif, Konstruksi, Logistik, Industri

## Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering

## Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

## Hasil pengujian:

| | Deskripsi | EN ISO 20345 | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|---|
| **Bahan atas** | **Kulit Carbon Action** | | | |
| | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 0.8 | 1.66 | mg / $cm^2$ / jam |
| | Sisi atas: koefisien uap air | ≥ 15 | 17 | mg / $cm^2$ |
| **Lapisan dalam** | **jaring daur ulang** | | | |
| | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 2 | 2.99 | mg / $cm^2$ / jam |
| | Lapisan: koefisien uap air | ≥ 20 | 31 | mg / $cm^2$ |
| **Sol dalam** | **Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)** | | | |
| | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | 25600/12800 | 25600/12800 | siklus |
| **Menjalankan sol** | **PU / PU** | | | |
| | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume) | ≤ 150 | 32 | $mm^3$ |
| | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan | ≥ 0.31 | 0.43 | gesekan |
| | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan | ≥ 0.36 | 0.41 | gesekan |
| | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan | ≥ 0.19 | 0.31 | gesekan |
| | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan | ≥ 0.22 | 0.31 | gesekan |
| | Nilai antistatis | 0.1 - 1000 | 36.7 | MegaOhm |
| | Nilai ESD | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Penyerapan energi pada tumit | ≥ 20 | 26 | J |
| **Atas** | **Baja** | | | |
| | Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Hidung pelindung yang tahan kompresi (celah setelah kompresi 10 kN) | N/A | N/A | mm |
| | Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J) | ≥ 14 | 15.5 | mm |
| | Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN) | ≥ 14 | 19.0 | mm |

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

## Jejak ekologis:

| | Deskripsi | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|
| **Emisi CO#** | | | |
| | Bahan | 9.29 | kg |
| | Kemasan | 0.12 | kg |
| | Produksi | 1.90 | kg |
| | Transportasi | 0.26 | kg |
| | | **11.57 kg CO#/pasang** | |

| | Deskripsi | Hasil |
|---|---|---|
| **Persentase bahan daur ulang** | | |
| | Product | 8% |
| | Kemasan | 99% |

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.