SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

# ALASKA S3

**Lederen veiligheidslaars met warme voering**

ALASKA is een veelzijdige leren veiligheidslaars met superieure grip, een warme voering en isolatie tegen koude. Deze laars biedt antistatische bescherming en heel wat comfort en is gemaakt van waterbestendige materialen.

| | |
|---|---|
| Bovenmateriaal | Pull-up engineered leder |
| Binnenvoering | Teddy |
| Binnenzool | Teddy |
| Tussenzool | Staal |
| Loopzool | BASF PU/BASF PU |
| Top | Staal |
| Categorie | S3 / SR, SC, LG, FO, CI |
| Maatbereik | EU 38-47 / UK 5.0-12.0 / US 5.5-13.0<br>JPN 24-31 / KOR 250-310 |
| Gewicht staal | 0.810 kg |
| Normering | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022+A1:2024 |




BRN

$CO_2$ 15.78 kg

WPA CI NESKRID




**S3**
S3 veiligheidsschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid en waar olie of koolwaterstoffen aanwezig zijn. Deze schoenen beschermen ook tegen het risico op perforatie van de zool en verbrijzeling van de voet.




**SRC**
Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-sliptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



**Cold insulated (CI)**
Geïsoleerde (CI) veiligheidsschoenen houden uw voeten warm. Ze worden gedragen in een koude omgeving.



**Warme voering**
Houdt uw voeten warm en droog in een koude omgeving.




**Waterbestendige bovenkant (WRU)**
Voorkomt het binnendringen van water als het niet permanent aan grote hoeveelheden wordt blootgesteld.



**Antistatisch**
Antistatische schoenen voorkomen dat statische elektrische ladingen worden ontwikkeld en zorgen ervoor dat deze effectief worden ontladen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 1 GigaOhm

## Industrieën:
Automobielsector, Chemie, Bouw, Mijnbouw, Olie & Gas, Industrie

## Omgeving:
Koude omgeving, Modderige omgeving, Besneeuwd en ijzig, Oneffen oppervlakken, Natte omgeving

## Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

## Testresultaten:

| | Omschrijving | EN ISO 20345 | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|---|
| **Bovenmateriaal** | **Pull-up engineered leder** | | | |
| | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 0.8 | 1.5 | mg/$cm^2$ /u |
| | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt | ≥ 15 | 16.8 | mg/$cm^2$ |
| **Binnenvoering** | **Teddy** | | | |
| | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 2 | 47.5 | mg/$cm^2$ /u |
| | Voering: waterdampcoëfficiënt | ≥ 20 | 379.8 | mg/$cm^2$ |
| **Binnenzool** | **Teddy** | | | |
| | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli) | 25600/12800 | 25600/12800 | cycli |
| **Loopzool** | **BASF PU/BASF PU** | | | |
| | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies) | ≤ 150 | 33 | $mm^3$ |
| | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip | ≥ 0.31 | 0.44 | wrijving |
| | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip | ≥ 0.36 | 0.41 | wrijving |
| | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip | ≥ 0.19 | 0.30 | wrijving |
| | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip | ≥ 0.22 | 0.31 | wrijving |
| | Antistatische waarde | 0.1 - 1000 | 40.1 | MegaOhm |
| | ESD-waarde | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Energieabsorptie van de hiel | ≥ 20 | 30 | J |
| **Top** | **Staal** | | | |
| | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN) | N/A | N/A | mm |
| | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J) | ≥ 14 | 18.5 | mm |
| | Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN) | ≥ 14 | 21.0 | mm |

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

## Ecologische voetafdruk:

| | Omschrijving | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|
| **CO#-uitstoot** | | | |
| | Materiaal | 13.51 | kg |
| | Verpakking | 0.12 | kg |
| | Productie | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **15.78 kg CO2/paar** | |

| | Omschrijving | Resultaat |
|---|---|---|
| **Aandeel gerecycleerd materiaal** | | |
| | Product | 3% |
| | Verpakking | 99% |

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.