

Light

# ALIZA OB

**Sandalia de lycra estirable**

Nuestras sandalias ALIZA ofrecen protección ESD, cuentan con una parte superior elástica, una plantilla extraíble, una sujeción superior de la postura corporal y un agarre excelente. Ideales para diversas industrias, estos zapatos veganos garantizan unos pies frescos y cómodos.

| | |
|---|---|
| Cubierta | Lorica |
| Forro | Malla reciclada (100 % reciclada) |
| Plantilla | Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada) |
| Suela | Phylon / caucho |
| Categoría | OB / SR, HRO, A, E, ESD |
| Rango de tamaño | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Peso de la muestra | 0.250 kg |
| Estándar | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |

$CO_2$ 3.93 kg



LMG



WHT



FUC



LBL



**Parte superior estirable**
Tejido súper elástico y estirable para mejorar la comodidad y el ajuste.



**Descarga electrostática (ESD)**
La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.



**Plantilla extraíble**
Renueve su plantilla en una base regular o use sus propias plantillas ortopédicas para una mayor comodidad.

## Industrias:
Servicio de comidas, Limpieza, Alimentos y bebidas, Médico

## Ambientes:
Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas

## Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

## Resultados de las pruebas:

| | Descripción | EN ISO 20347 | Resultado | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|
| **Cubierta** | **Lorica** | | | |
| | Superior: permeabilidad al vapor de agua | ≥ 0.8 | 1.9 | mg/$cm^2$ /h |
| | Superior: coeficiente de vapor de agua | ≥ 15 | 17.8 | mg/$cm^2$ . |
| **Forro** | **Malla reciclada (100 % reciclada)** | | | |
| | Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua | ≥ 2 | 86.31 | mg/$cm^2$ /h |
| | Revestimiento: coeficiente de vapor de agua | ≥ 20 | 691 | mg/$cm^2$ . |
| **Plantilla** | **Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)** | | | |
| | Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos) | 25600/12800 | 25600/12800 | ciclos |
| **Suela** | **Phylon / caucho** | | | |
| | Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen) | ≤ 150 | 136 | $mm^3$ |
| | Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante | ≥ 0.31 | 0.42 | fricción |
| | Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera | ≥ 0.36 | 0.42 | fricción |
| | Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón | ≥ 0.19 | 0.33 | fricción |
| | SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera | ≥ 0.22 | 0.35 | fricción |
| | Valor antiestático | 0.1 - 1000 | 32.7 | MegaOhmios |
| | Valor de la ESD | 0.1 - 100 | 51 | MegaOhmios |
| | Absorción de la energía del talón | ≥ 20 | 27 | J |

Tamaño de la muestra: 38

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

## Huella ecológica:

| | Descripción | Resultado | Unidad de medida |
|---|---|---|---|
| **Emisiones de CO#** | | | |
| | Material | 1.68 | kg |
| | Embalaje | 0.10 | kg |
| | Producción | 1.90 | kg |
| | Transporte | 0.26 | kg |
| | | **3.93 kg de CO# por pareja** | |

| | Descripción | Resultado |
|---|---|---|
| **Porcentaje de material reciclado** | | |
| | Product | 16% |
| | Embalaje | 99% |

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.