SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Lavoro Leggero

ALIZA OB

Sandalo in lycra elasticizzata

Il nostro sandalo ALIZA offre una protezione ESD, presenta una tomaia elastica, un plantare estraibile, un supporto superiore per la postura del corpo e un'aderenza eccellente. Ideali per vari settori, queste scarpe vegane assicurano piedi freschi e confortevoli.

Materiale della tomaia	Lorica
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	Phylon/gomma
Categoria	OB / SR, HRO, E, A, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Peso del campione	0.250 kg
Normative	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



LLC



WHT



FUC



LBL



LMG



Parte superiore elastica
Tessuto super elastico ed elasticizzato per un comfort e una vestibilità migliori.



Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



Sottopiede estraibile
Rinnovi regolarmente la sua soletta o utilizzi le sue solette ortopediche per un maggiore comfort.

Industrie:
Ristorazione, Pulizia, Alimentare, Medico

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

	Descrizione	Unità di misura	Risultato	EN ISO 20347
Materiale della tomaia	**Lorica**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	mg/cm^2/h	1.9	≥ 0.8
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	mg/cm^2	17.8	≥ 15
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	mg/cm^2/h	86.31	≥ 2
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	mg/cm^2	691	≥ 20
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	cicli	25600/12800	25600/12800
Suola	**Phylon/gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	mm^3	136	≤ 150
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	attrito	0.42	≥ 0.31
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	attrito	0.42	≥ 0.36
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	attrito	0.33	≥ 0.19
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	attrito	0.35	≥ 0.22
	Valore antistatico	MegaOhm	32.7	0.1 - 1000
	Valore ESD	MegaOhm	51	0.1 - 100
	Assorbimento di energia del tacco	J	27	≥ 20

Taglia del campione:

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.