SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



轻

ALIZA OB

可伸缩莱卡凉鞋

我们的 ALIZA 凉鞋提供防静电保护，具有可伸缩鞋面、可拆卸鞋垫、卓越的身体姿势支撑和出色的抓地力。这款素食鞋是各行各业的理想选择，可确保脚部凉爽舒适。

鞋面	Lorica
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	飞龙/天然橡胶
等级	OB / SR, HRO, E, A, ESD
大小范围	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
样品重量	0.250 kg
标准	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



LLC



WHT



FUC



LBL



LMG



可伸展帮面
超强弹性和可伸展纺织材料，提高了舒适度和贴合度。



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



可拆卸内底
在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。

工业:
餐饮，清洁，食品及饮料，医学

环境:
干燥环境，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20347
鞋面	**Lorica**			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	1.9	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	17.8	大于等于 15
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	86.31	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	691	大于等于 20
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	25600/12800	25600/12800
大底	**飞龙/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米³	136	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.42	大于等于 0.31
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	摩擦	0.42	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	0.33	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	摩擦	0.35	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	32.7	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	51	0.1 - 100
	后跟吸能	J	27	大于等于 20

样品大小:

我们的鞋子在不断发展，所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。