SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



ALLFLEX 3PACK 4131A

ALLFLEX3P

最もデリケートな作業に対応する、最高の器用さと感度を備えた安全手袋

Safety Jogger シームレスなALLFLEX手袋は、最大限の操作性と繊細さが絶対条件となる、軽くてデリケートな用途向けに設計されています。デリケートな組み立てや軽作業に最適です。ナイロンスパンデックスライナーにブラックマイクロフォームニトリルコーティングを施し、ドライコンディションでの正確なハンドリングを実現。

ライナー	15ゲージ ポリアミド / エラスタン / ラテックス
コーティング	シップ・ニトリル
カテゴリー	SIFシリコーンフリー
サイズ範囲	EU 6-12
サンプル重量	0.020 kg
規範	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 4 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 1 3 1 A

CE | ANSI /ISEA | 15G | DMF FREE PU | LATEX FREE | SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4131A

産業分野:

組立, オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, 建設, 産業分野, ロジスティクス, 鉱業, 石油・ガス, タクティカル

タッチスクリーン対応

特殊コーティングのおかげで、手袋を外さなくてもスマートフォンやタブレットを使用することができます。

DMFフリーPU

DMF（有害な化学物質）を含まないポリウレタンを使用。



174

パフォーマンスレベル

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐摩耗性（回転数）	< 100	100	500	2000	8000	-
b. クープ試験による耐切創性能	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 引裂強度（ニュートン）	< 10	10	25	50	75	-
d. 耐貫通性（ニュートン）	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 直線刃試験（TDM）に基づく高い耐切創性能	2	5	10	15	22	30

a. 耐摩耗性：サンプル手袋を擦り切るのに必要なサイクル数に基づいています。
b. 切断抵抗：一定速度で回転する刃で試料を切断するのに必要なサイクル数。
c. 引き裂き抵抗：試料を引き裂くのに必要な力の大きさ。
d. 穿刺抵抗：標準サイズのチップで試料を穿刺するのに必要な力の大きさ。
e. TDM100試験による耐切創性：摺動刃を用い、一定速度で試料を切断するのに必要なサイクル数。