SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



# ALLFLEX 3PACK 4131A

ALLFLEX3P

**Mănuși de siguranță cu dexteritate și sensibilitate maximă pentru cele mai delicate manipulări**

Mănușile ALLFLEX fără cusături de la Safety Jogger sunt concepute pentru aplicații ușoare și delicate, pentru care agilitatea și sensibilitatea maximă sunt absolut necesare. Excelent pentru asamblarea delicată și alte manipulări ușoare. Căptușeală din nailon spandex cu un strat de nitril micro spumă neagră pentru o manevrare precisă în condiții uscate.

| | |
|---|---|
| Căptușeală | 15 GAUGE NYLON + SPANDEX |
| Acoperire | SPUMĂ NITRILE |
| Categoria | SIF fără silicon |
| Gama de dimensiuni | EU 6-12 |
| Greutatea eșantionului | 0.020 kg |
| Norme | ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 4<br>EN ISO 21420:2020<br>EN 388:2016 : 4 1 3 1 A |

CE | ANSI /ISEA | 15G | DMF FREE PU | LATEX FREE | SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016




## Industrii:

Asamblare, Automotive, Produse chimice, Curățenie, Construcții, Industrie, Logistică, Minerit, Petrol și gaze, Tactic




174

## Nivelul de performanță

| EN388:2016 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a. Rezistența la abraziune (rotații) | < 100 | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| b. Rezistența la tăiere (Coup test) | < 1.2 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
| c. Rezistența la rupere (Newton) | < 10 | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| d. Rezistența de cusut (Newton) | < 20 | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

| EN ISO 13997 (TDM-100 test) | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e. Rezistența de tăiere cu lama dreaptă (TDM 100 test) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

a. Rezistența la abraziune: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a freca mănușa de probă.
b. Rezistența la tăiere: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a tăia proba cu o lamă rotativă la o viteză constantă.
c. Rezistența la rupere: se bazează pe cantitatea de forță necesară pentru a rupe proba.
d. Rezistența la perforare: se bazează pe cantitatea de forță necesară pentru a străpunge proba cu un vârf de dimensiuni standard.
e. Rezistența la tăiere în conformitate cu testul TDM100: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a tăia proba cu o lamă glisantă la o viteză constantă.

**Potrivit pentru ecrane tactile**
Puteți utiliza smartphone-ul sau tableta fără a scoate mănușile, datorită stratului special.

**PU fără DMF**
Fabricat din poliuretan care nu conține DMF (o substanță chimică care poate fi dăunătoare), ceea ce înseamnă că sunt sigur de utilizat.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com