SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



ALLFLEX 3PACK 4131A

ALLFLEX3P

ถุงมือนิรภัยที่มีความคล่องตัวและความไวสูงสุดสำหรับการทำงานที่ละเอียดอ่อนที่สุด

ถุงมือ ALLFLEX ไร้รอยต่อจาก Safety Jogger ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่เบาและละเอียดอ่อน โดยที่ความคล่องตัวและความไวสูงสุดเป็นสิ่งที่จำเป็น เหมาะสำหรับการประกอบที่ละเอียดอ่อนและการใช้งานเบาอื่นๆ ซับในไนลอนสแปนเด็กซ์เคลือบไมโครโฟมไนไตรลสีดำเพื่อการจัดการที่แมนยำในสภาวะแห้ง

ซับ	ไนลอน + สแปนเด็กซ์ 15 เกจ
การเคลือบผิว	โฟมไนไตรล์
หมวดหมู่	SIF ปราศจากซิลิโคน
ช่วงขนาด	EU 6-12
น้ำหนักเหล็ก	0.020 kg
มาตรฐาน	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 4 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 1 3 1 A

CE | ANSI /ISEA | 15G | DMF FREE PU | LATEX FREE | SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



อุตสาหกรรม:

การประกอบรวม, อุตสาหกรรมยานยนต์, เคมีคอล, งานด้านการทำความสะอาด, การกอสราง, อุตสาหกรรม, การขนสง โลจิสติกส, เหมืองแร, น้ำมันกาซ, ไกยวักบุยทธิวีธ

รองรับหน้าจอสัมผัส
ด้วยการเคลือบแบบพิเศษ คุณจึงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้โดยไม่ต้องถอดถุงมือ



174

ระดับประสิทธิภาพ

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. ความต้านทานการกัดกร่อน (รอบ)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. ค่าความทนต่อการบาด (ทดสอบแบบ **Coup test**)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. แรงฉีกขาด (นิวัตน)	< 10	10	25	50	75	-
d. ความต้านทานการเจาะ (นิวัตน)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. ค่าความทนต่อการบาดจากใบมีดตรง (ทดสอบดวยวิธี **TDM 100**)	2	5	10	15	22	30

a. ความทนทานต่อการสึกกร่อน: ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่ใช้ในการถูถุงมือตัวอย่าง
b. ความต้านทานการตัด: วัดจากจำนวนรอบที่จำเป็นในการตัดผ่านชิ้นงานดวยใบมีดหมุนดวยความเร็วคงที่
c. การต้านทานการฉีกขาด: ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการฉีกตัวอย่าง
d. ความต้านทานต่อการเจาะ: วัดจากปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการเจาะชิ้นงานด้วยหัวเจาะขนาดมาตรฐาน
e. ความต้านทานการตัดตามการทดสอบ TDM100: พิจารณาจากจำนวนรอบที่จำเป็นในการตัดผ่านชิ้นงานดวยใบมีดเลื่อนที่ความเร็วคงที่

PU ปลอดสาร DMF
ผลิตจากโพลียูรีเทนที่ไม่มี DMF (สารเคมีที่อาจเป็นอันตราย) ซึ่งหมายความวาปลอดภัยต่อการใช้งาน