SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



ALLFLEX 3PACK 4131A

ALLFLEX3P

灵活高敏安全手套可进行最精细的操作。

Safety Jogger 无缝 ALLFLEX 手套专为轻巧细致使用场景设计，最大程度提升灵活性和灵敏度。 非常适用于精巧装配和其他轻巧操作。 尼龙氨纶衬里，黑色微发泡丁腈涂层，可在干燥条件下精确操作。

内里	15 号尼龙 + 氨纶
覆膜	泡沫腈
等级	SIF-无硅树脂
大小范围	EU 6-12
样品重量	0.020 kg
标准	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 4 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 1 3 1 A

CE | ANSI/ISEA | 15G | DMF FREE PU | LATEX FREE | SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



工业:

装修，汽车，化学，清洁，建筑，工业，物流，矿业，油气，策略



174

功能等级

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐磨性（循环）	< 100	100	500	2000	8000	-
b. 抗切割性能（圆盘刀切割测试）	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 抗撕裂性（newton）	< 10	10	25	50	75	-
d. 抗穿刺性（牛顿）	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 直刃切割阻力测试（TDM100测试）	2	5	10	15	22	30

a. 耐磨性：基于摩擦样品手套所需的循环次数。
b. 切割阻力：基于旋转刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。
c. 抗撕裂性：基于撕裂样品所需的力。
d. 抗穿刺性：基于用标准尺寸的点刺穿样品所需的力。
e. 根据 TDM100 测试，耐切割性基于用滑动刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。

兼容触摸屏
得益于手套上的特殊涂层，您无需脱下手套即可使用智能手机或平板电脑。

不含 DMF 的聚氨酯
由聚氨酯制成，不含 DMF（一种可能有害的化学物质），因此使用安全。