

ALLFLEXDOT 12PACK 4131A

ALLFLEXDOP

Maximum dexterity and sensitivity safety gloves for the most delicate handling

Los guantes ALLFLEX sin costuras de Safety Jogger están diseñados para actividades livianas y delicadas para las que es imprescindible un máximo de agilidad y sensibilidad Excelente para el ensamblaje delicado y otras manipulaciones livianas. Revestimiento de spandex de nylon con microespuma negra de nitrilo para una manipulación precisa en condiciones secas.

Forro	NYLON DE CALIBRE 15 + SPANDEX
Revestimiento	ESPUMA DE NITRILO / PUNTOS DE NITRILO
Categoría	TSF-Función de pantalla táctil, SIF-Sin silicona
Rango de tamaño	EU 6-12
Peso de la muestra	0.021 kg
Estándar	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 1 3 1 A

CE · ANSI /ISEA · 15G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016





Industrias:

Montaje, Automotor, Química, Limpieza, Construcción, Producción, Logística, Minería, Petróleo y gas, Táctica



BLK

Nivel de rendimiento

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Resistencia a la abrasión (ciclos)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistencia al corte (test de resistencia al corte)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistencia al desgarro (newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistencia a la perforación (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistencia al corte de la hoja recta (TDM 100 test)	2	5	10	15	22	30

a. Resistencia a la abrasión: basada en el número de ciclos necesarios para frotar el guante de muestra.
b. Resistencia al corte: basada en el número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante con una cuchilla giratoria.
c. Resistencia al desgarro: basada en la cantidad de fuerza requerida para desgarrar la muestra.
d. Resistencia a la perforación: basada en la cantidad de fuerza requerida para perforar la muestra con una punta de tamaño estándar.
e. Resistencia al corte según la prueba TDM100, basada en el número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante con una cuchilla deslizante.

Compatible con pantalla táctil
Puede utilizar su smartphone o tableta sin quitarse los guantes, gracias a su revestimiento especial.

PU sin DMF
Fabricadas con poliuretano que no contiene DMF (un producto químico que puede ser perjudicial), lo que significa que su uso es seguro.