

ALLFLEXDOT 12PACK 4131A

ALLFLEXDOP

Guanti di sicurezza con massima destrezza e sensibilità per le operazioni più delicate

Safety Jogger I guanti ALLFLEX senza cuciture sono progettati per applicazioni leggere e delicate, dove la massima maneggevolezza e sensibilità sono un must assoluto. Eccellenti per assemblaggi delicati e altre manipolazioni leggere. Fodera in nylon spandex con rivestimento in nitrile nero micro-schiuma per una manipolazione precisa in condizioni di asciutto.

Fodera	NYLON FINEZZA 15 + SPANDEX
Rivestimento	SCHIUMA DI NITRILE / PUNTI DI NITRILE
Categoria	Funzione TSF-Touchscreen, SIF - Senza silicone
Gamma di dimensioni	EU 6-12
Peso del campione	0.021 kg
Normative	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 1 3 1 A

CE | ANSI /ISEA | 15G | DMF FREE PU | LATEX FREE | SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4131A



BLK

Industrie:

Montaggio, Automotive, Chimica, Pulizia, Edilizia, Industria, Logistica, Estrazione mineraria, Petrolio e gas, Tattico

Livello di prestazione

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Resistenza all'abrasione (giri)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistenza al taglio (Coup test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistenza allo strappo (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistenza alla cucitura (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistenza al taglio con lama diritta (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Resistenza all'abrasione: si basa sul numero di cicli necessari per sfregare il guanto campione.
b. Resistenza al taglio: si basa sul numero di cicli necessari per tagliare il campione con una lama rotante a velocità costante.
c. Resistenza allo strappo: si basa sulla quantità di forza necessaria per strappare il campione.
d. Resistenza alla perforazione: si basa sulla quantità di forza necessaria per perforare il campione con una punta di dimensioni standard.
e. Resistenza al taglio secondo il test TDM100: si basa sul numero di cicli necessari per tagliare il campione con una lama scorrevole a velocità costante.

Compatibilità con il touchscreen
Grazie al rivestimento speciale, può utilizzare il suo smartphone o tablet senza togliersi i guanti.

PU senza DMF
Realizzati in poliuretano che non contiene DMF (una sostanza chimica che può essere nociva), sono quindi sicuri da usare.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com