

ALLFLEXDOT 12PACK 4131A

ALLFLEXDOP

가장 섬세한 작업을 위한 최고의 민첩성과 감도를 갖춘 안전 장갑

ECO ALLFLEXDOT 장갑은 **87%** 재활용 나일론 안감과 니트릴 폼 층, 그립 돌기를 갖추고 있어 건조한 환경에서 뛰어난 활동성과 정밀한 조작을 가능하게 합니다.

라이너	**15** 게이지 폴리아미드 **/** 엘라스탄 **/** 라텍스
코팅	니트릴 폼/니트릴 도트
카테고리	**TSF** 터치스크린 기능, **SIF** 무실리콘
크기 범위	**EU 6-12**
스틸 무게	**0.021 kg**
표준화	**EN ISO 21420:2020** **EN 388:2016 : 4 1 3 1 A**

CE · ANSI/ISEA · 15G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420 **EN 388:2016**



산업 분야:
어셈블리, 자동차, 화학, 청소, 건설, 산업, 물류, 마이닝, 석유 및 가스, 전술



BLK

성능 수준

EN388:2016	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
a. 내마모성(회전)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. 절단저항 **(Coup** 시험)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 인열 강도(뉴턴)	< 10	10	25	50	75	-
d. 침투 저항(뉴턴)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
e. 직선날 절단저항 **(TDM 100** 시험)	2	5	10	15	22	30

a. 내마모성: 샘플 장갑을 문지르는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.
b. 절삭 저항: 일정한 속도로 회전하는 칼날로 시료를 절단하는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.
c. 인열 저항: 샘플을 찢는 데 필요한 힘의 양을 기준으로 합니다.
d. 천공 저항: 표준 크기의 팁으로 샘플을 뚫는 데 필요한 힘의 양을 기준으로 합니다.
e. TDM100 테스트에 따른 절단 저항: 일정한 속도로 슬라이딩 블레이드로 샘플을 절단하는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.

터치스크린 호환성
특수 코팅 덕분에 장갑을 벗지 않고도 스마트폰이나 태블릿을 사용할 수 있습니다.

DMF-free PU
유해할 수 있는 화학물질인 DMF가 포함되지 않은 폴리우레탄으로 제작되어 안심하고 사용할 수 있습니다.