SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



ALLFLEXDOT 12PACK 4131A

ALLFLEXDOP

Перчатки, обеспечивающие максимальную ловкость и тактильную чувствительность при выполнении самых деликатных операций.

Бесшовные перчатки ALLFLEX компании Safety Jogger предназначены для легких и деликатных работ, для которых нужны максимальная маневренность и чувствительность Прекрасно подходит для деликатной сборки и других легких операций. Нейлоновая подложка из спандекса с черным нитриловым покрытием из микропены для точной обработки в сухих условиях.

Подкладка	15 калибр: полиамид / эластан / латекс
Верхний слой	НИТРИЛОВАЯ ПЕНА / НИТРИЛОВЫЕ ТОЧКИ
Категория	TSF Функция сенсорного экрана, SIF без силикона
Диапазон размеров	EU 6-12
Вес образца	0.021 kg
Стандарты	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 1 3 1 A

CE · ANSI /ISEA · 15G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4131A

Отрасли:

Сборка, Автомобильная, Химическая, Уборка, Строительство, Производство, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Тактическая



BLK

Уровень защиты

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Сопротивление истиранию (обороты)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Устойчивость к порезам (фактор)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Прочность на разрыв (ньютоны)	< 10	10	25	50	75	-
d. Защита от проколов (ньютоны)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Стойкость к порезам (тест TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Устойчивость к истиранию: основана на количестве циклов, необходимых для протирания перчатки с образцом.

b. Сопротивление резанию: основано на количестве циклов, необходимых для разрезания образца вращающимся с постоянной скоростью лезвием.

c. Сопротивление разрыву: основано на величине усилия, необходимого для разрыва образца.

d. Устойчивость к проколу: определяется силой, необходимой для прокалывания образца наконечником стандартного размера.

e. Стойкость к порезам согласно тесту TDM100: основывается на количестве циклов, необходимых для разрезания образца скользящим лезвием с постоянной скоростью.

Совместимость с сенсорными экранами
Благодаря специальному покрытию Вы можете пользоваться своим смартфоном или планшетом, не снимая перчаток.

ПУ без ДМФ
Изготовлены из полиуретана, не содержащего DMF (химическое вещество, которое может быть вредным), что означает, что они безопасны в использовании.