SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



ALLFLEXDOT 12PACK 4131A

ALLFLEXDOP

ถุงมืออุตสาหกรรมที่มีความคล่องตัวและความไวสูงสุดสำหรับการทำงานที่ละเอียดอ่อนที่สุด

ถุงมือ ECO ALLFLEXDOT ผลิตจากไนลอนรีไซเคิล 87% บุด้วยชั้นโฟมไนไตรล์ และมีปุ่มกันลื่นเพื่อความคล่องตัวและความแม่นยำในการใช้งานในสภาพแวดล้อมแห้ง

ชิ้นงาน	ไนลอน + สแปนเด็กซ์ 15 เกจ
การเคลือบผิว	โฟมไนไตรล์ / จุดไนไตรล์
หมวดหมู่	ฟังก์ชันหน้าจอสัมผัส TSF, SIF ปราศจากซิลิโคน
ช่วงขนาด	EU 6-12
น้ำหนักเหล็ก	0.021 kg
มาตรฐาน	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 1 3 1 A

CE | ANSI /ISEA | 15G | DMF FREE PU | LATEX FREE | SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016





BLK

อุตสาหกรรม:

การประกอบรวม, อุตสาหกรรมยานยนต์, เคมีคอล, งานด้านการทำความสะอาด, การก่อสร้าง, อุตสาหกรรม, การขนส่ง โลจิสติกส์, เหมืองแร่, น้ำมันก๊าซ, ไกยวักบุยทธิวิธ

ระดับประสิทธิภาพ

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. ความต้านทานการกัดกร่อน (รอบ)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. ค่าความทนต่อการบาด (ทดสอบแบบ **Coup test**)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. แรงฉีกขาด (นิวตัน)	< 10	10	25	50	75	-
d. ความต้านทานการเจาะ (นิวตัน)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. ค่าความทนต่อการบาดจากใบมีดตรง (ทดสอบด้วยวิธี **TDM 100**)	2	5	10	15	22	30

a. ความทนทานต่อการสึกกร่อน: ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่ใช้ในการถูถุงมือตัวอย่าง
b. ความต้านทานการตัด: วัดจากจำนวนรอบที่จำเป็นในการตัดผ่านชิ้นงานด้วยใบมีดหมุนด้วยความเร็วคงที่
c. การต้านทานการฉีกขาด: ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการฉีกตัวอย่าง
d. ความต้านทานต่อการเจาะ: วัดจากปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการเจาะชิ้นงานด้วยหัวเจาะขนาดมาตรฐาน
e. ความต้านทานการตัดตามการทดสอบ TDM100: พิจารณาจากจำนวนรอบที่จำเป็นในการตัดผ่านชิ้นงานด้วยใบมีดเลื่อนที่ความเร็วคงที่

รองรับหน้าจอสัมผัส
ด้วยการเคลือบแบบพิเศษ คุณจึงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้โดยไม่ต้องถอดถุงมือ

PU ปลอดสาร DMF
ผลิตจากโพลียูรีเทนที่ไม่มี DMF (สารเคมีที่อาจเป็นอันตราย) ซึ่งหมายความว่าปลอดภัยต่อการใช้งาน