

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

ALLFLEXDOT 12PACK 4131A

ALLFLEXDOP

Găng tay an toàn khéo léo và thao tác tinh

Găng tay ALLFLEXDOT mềm mại và các gai bám giúp tăng độ khéo léo và khả năng thao tác chính xác trong điều kiện khô ráo.

Lót	polyamide/elastane/latex, độ dày 15 gauge.
Lớp phủ	NITRILE BỌT/CHẤM NITRILE
Loại	Chức năng màn hình cảm ứng TSF, SIF không chứa silicone
Phạm vi kích thước	EU 6-12
Trọng lượng	0.021 kg
Tiêu chuẩn	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 1 3 1 A

CE | ANSI/ISEA 15G | DMF FREE PU | LATEX FREE | SILICONE FREE

EN ISO 21420 | EN 388:2016



Công nghiệp:

Biên tập, lĩnh vực ô tô, Hoá học, Xây dựng, Ngành công nghiệp, Khai thác mỏ, Dầu khí, Thiết bị thu



BLK

mức độ hiệu suất

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Khả năng chống mài mòn (lượt)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Khả năng chống gấp (ghép nối)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Độ bền xé (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Sức cản thủng (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Khả năng chống cắt (TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Khả năng chống mài mòn: Dựa trên số chu kỳ cần thiết để chà xát qua găng tay mẫu
b. Khả năng chống gấp: Dựa trên số chu kỳ cần thiết để [illegible] mẫu
c. Khả năng chống xé: Dựa trên lượng lực cần thiết để xé mẫu
d. Khả năng chống xuyên thủng: Dựa trên lực cần thiết để xuyên [illegible] có kích thước tiêu chuẩn
e. Khả năng chống cắt theo thử nghiệm TDM100: dựa trên số chu kỳ cần thiết để cắt [illegible] không được bảo vệ qua mẫu

PU không có DMF

Được làm từ polyurethane không có DMF có nghĩa là chúng an toàn khi [illegible]