

# AQUA GRIP

AQUAGRIP

**Sepatu anti selip profesional**

- Komposisi: EVA dan sol luar karet
- Penggunaan profesional atau waktu luang: gerakan yang aman di lantai yang licin di lingkungan yang basah
- Koefisien cengkeraman yang sangat baik
- Sistem drainase air bawaan
- Sol anti selip Tiger-grip ® Spirit of Grip dengan kancing yang dapat dibersihkan sendiri

| | |
|---|---|
| Bahan atas | EVA |
| Lapisan dalam | N/A |
| Sol dalam | N/A |
| Menjalankan sol | EVA / Karet |
| Kisaran ukuran | EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0<br>JPN 21.5-30 / KOR 230-300 |

$CO_2$ 0.00 kg



WHT



GRY

## Industri:
Pembersihan

## Lingkungan sekitar:
Permukaan yang sangat halus, Bersalju dan sedingin es

## Hasil pengujian:

| | Deskripsi | | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|---|
| **Bahan atas** | **EVA** | | | |
| | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 0.8 | N/A | mg / $cm^2$ / jam |
| | Sisi atas: koefisien uap air | ≥ 15 | N/A | mg / $cm^2$ |
| **Lapisan dalam** | **N/A** | | | |
| | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air | ≥ 2 | N/A | mg / $cm^2$ / jam |
| | Lapisan: koefisien uap air | ≥ 20 | N/A | mg / $cm^2$ |
| **Sol dalam** | **N/A** | | | |
| | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus) | 25600/12800 | 25600/12800 | siklus |
| **Menjalankan sol** | **EVA / Karet** | | | |
| | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume) | ≤ 150 | 140 | $mm^3$ |
| | Sol luar tahan selip SRA: tumit | ≥ 0.28 | 0.50 | gesekan |
| | Resistensi slip pada sol luar SRA: datar | ≥ 0.32 | 0.48 | gesekan |
| | Sol luar tahan selip SRB: tumit | ≥ 0.13 | 0.35 | gesekan |
| | Resistensi slip dari sol lari SRB: datar | ≥ 0.18 | 0.32 | gesekan |
| | Nilai antistatis | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhm |
| | Nilai ESD | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Penyerapan energi pada tumit | ≥ 20 | N/A | J |

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

## Jejak ekologis:

| | Deskripsi | Hasil | Unit pengukuran |
|---|---|---|---|
| **Emisi CO#** | | | |
| | Bahan | 0.00 | kg |
| | | **0.00 kg CO#/pasang** | |

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.