

AQUA GRIP

AQUAGRIP

Scarpa professionale antiscivolo

- Composizione: suola in EVA e gomma
- Uso professionale o nel tempo libero: movimenti sicuri su pavimenti scivolosi in ambienti umidi
- Eccellente coefficiente di aderenza
- Sistema di drenaggio dell'acqua incorporato
- Suola antiscivolo Tiger-grip ® Spirit of Grip con tacchetti autopulenti

Materiale della tomaia	EVA
Fodera interna	N/A
Soletta	N/A
Suola	EVA / Gomma
Gamma di dimensioni	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300

CO_2 0.00 kg



WHT



GRY

Industrie:
Pulizia

Ambienti:
Superfici estremamente lisce, Innevato e ghiacciato

Risultati dei test:

	Descrizione		Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**EVA**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Fodera interna	**N/A**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Soletta	**N/A**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**EVA / Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	140	mm^3
	Suola antiscivolo SRA: tacco	≥ 0.28	0.50	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	≥ 0.32	0.48	attrito
	Suola antiscivolo SRB: tallone	≥ 0.13	0.35	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	≥ 0.18	0.32	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	N/A	J

Taglia del campione:

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	0.00	kg
		0.00 kg di CO#/coppia	

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.