

AQUA GRIP

AQUAGRIP

プロ用滑り止めシューズ

- 素材構成：EVAとラバーアウトソール
- プロユースでもレジャーでも：濡れた床でも滑りにくく、安全に移動できます。
- 優れたグリップ係数
- 排水システム内蔵
- タイガーグリップ®滑り止めソール セルフクリーニングスタッド付きスピリット・オブ・グリップ

アッパー	EVA
裏地	N/A
インソール	N/A
ランニングソール	EVA/ラバー
サイズ範囲	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300

CO_2 0.00 kg



GRY



WHT

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:
クリーニング

エンバイロメント:
極端に滑りやすい路面, 雪と氷

試験結果:

	商品説明		結果	測定単位
アッパー	**EVA**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	N/A	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	N/A	mg/㎠
裏地	**N/A**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	N/A	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	N/A	mg/㎠
インソール	**N/A**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**EVA/ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	140	㎣
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.50	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.48	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.35	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.32	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	N/A	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	N/A	J

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	0.00	kg
		0.00 kg CO2 / ペア	

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。