

AQUA GRIP

AQUAGRIP

전문가용 미끄럼 방지 신발

- 구성: EVA 및 고무 아웃솔
- 전문가용 또는 레저용: 젖은 환경의 미끄러운 바닥에서 안전하게 움직일 수 있습니다.
- 뛰어난 접지력 계수
- 물 빠짐 시스템 내장
- 자가 세척 스터드가 있는 타이거 그립 ® 논슬립 밑창 Spirit of Grip

갑피 소재	EVA
내부 안감	N/A
깔창	N/A
러닝 솔	EVA / 고무
크기 범위	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300

CO_2 0.00 kg



GRY



WHT

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:
청소

주변 환경:
매우 매끄러운 표면, 눈과 얼음

시험 결과:

	설명		결과	측정 단위
갑피 소재	**EVA**			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	N/A	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	N/A	mg/㎠
내부 안감	**N/A**			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	N/A	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	N/A	mg/㎠
깔창	**N/A**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	**EVA /** 고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	140	㎣
	미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치	≥ 0.28	0.50	마찰
	A의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.32	0.48	마찰
	미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치	≥ 0.13	0.35	마찰
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.18	0.32	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	N/A	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	N/A	J

사이즈 스틸:

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	0.00	kg
		0.00 kg CO2/쌍	

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.