

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

# AQUA GRIP

AQUAGRIP

전문가용 미끄럼 방지 신발

- 구성: EVA 및 고무 아웃솔
- 전문가용 또는 레저용: 젖은 환경의 미끄러운 바닥에서 안전하게 움직일 수 있습니다.
- 뛰어난 접지력 계수
- 물 빠짐 시스템 내장
- 자가 세척 스터드가 있는 타이거 그립 ® 논슬립 밑창 Spirit of Grip

| | |
|---|---|
| 갑피 소재 | EVA |
| 내부 안감 | N/A |
| 깔창 | N/A |
| 러닝 솔 | EVA / 고무 |
| 크기 범위 | EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0<br>JPN 21.5-30 / KOR 230-300 |

$CO_2$ 0.00 kg



WHT



GRY

산업 분야:
청소

주변 환경:
매우 매끄러운 표면, 눈과 얼음

시험 결과:

| | 설명 | | 결과 | 측정 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 갑피 소재 | **EVA** | | | |
| | 윗면: 수증기 투과성 | ≥ 0.8 | N/A | mg/㎠ /h |
| | 윗면: 수증기 계수 | ≥ 15 | N/A | mg/㎠ |
| 내부 안감 | **N/A** | | | |
| | 안감: 수증기 투과성 | ≥ 2 | N/A | mg/㎠ /h |
| | 안감: 수증기 계수 | ≥ 20 | N/A | mg/㎠ |
| 깔창 | **N/A** | | | |
| | 풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클) | 25600/12800 | 25600/12800 | 주기 |
| 러닝 솔 | **EVA /** 고무 | | | |
| | 아웃솔 내마모성(부피 손실) | ≤ 150 | 140 | ㎣ |
| | 미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치 | ≥ 0.28 | 0.50 | 마찰 |
| | A의 미끄럼 저항: 플랫 | ≥ 0.32 | 0.48 | 마찰 |
| | 미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치 | ≥ 0.13 | 0.35 | 마찰 |
| | 러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫 | ≥ 0.18 | 0.32 | 마찰 |
| | 정전기 방지 값 | 0.1 - 1000 | N/A | 메가옴 |
| | **ESD** 값 | 0.1 - 100 | N/A | 메가옴 |
| | 뒤꿈치의 에너지 흡수 | ≥ 20 | N/A | J |

사이즈 스틸:

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

| | 설명 | 결과 | 측정 단위 |
|---|---|---|---|
| 이산화탄소 배출량 | | | |
| | 재료 | 0.00 | kg |
| | | **0.00 kg** CO2/쌍 | |

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.