

AQUA GRIP

AQUAGRIP

Profesjonalny but antypoślizgowy

- Skład: EVA i podeszwa zewnętrzna z gumy
- Do użytku profesjonalnego lub rekreacyjnego: Bezpieczne ruchy na śliskich podłogach w mokrym środowisku
- Znakomity współczynnik przyczepności
- Wbudowany system odprowadzania wody
- Podeszwa antypoślizgowa Tiger-grip® Spirit of Grip z samoczyszczącymi ćwiekami

Materiał cholewki	EVA
Podszewka	Nie dotyczy
Wkładka	Nie dotyczy
Zewnętrzna podeszwa	EVA/guma
Zakres rozmiarów	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300

CO_2 0.00 kg



GRY



WHT

Branże:
Czyszczenie

Środowiska:
Ekstremalnie śliskie powierzchnie, Śnieżny i lodowaty

Wyniki badań:

	Opis		Wynik	Jednostka miary
Materiał cholewki	**EVA**			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Górny: współczynnik pary wodnej	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Podszewka	**Nie dotyczy**			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Wkładka	**Nie dotyczy**			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	25600/12800	25600/12800	cykle
Zewnętrzna podeszwa	**EVA/guma**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150	140	mm^3
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta	≥ 0.28	0.50	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska	≥ 0.32	0.48	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta	≥ 0.13	0.35	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska	≥ 0.18	0.32	tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20	N/A	J

Wielkość próbki:

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	0.00	kg
		0.00 kg CO#/para	

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.