

AQUA GRIP

AQUAGRIP

Sapato antiderrapante profissional

- Composição: EVA e sola de borracha
- Uso profissional ou lazer: Movimentos seguros em pisos escorregadios em ambientes húmidos
- Coeficiente de aderência excepcional
- Sistema de drenagem de água integrado
- Sola antiderrapante Tiger Grip®, Spirit of Grip com spikes de auto-limpeza

Gáspea	EVA
Forro	N/A
Palmilha	N/A
Sola exterior	EVA/borracha
Intervalo de tamanhos	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300

CO_2 0.00 kg



WHT



GRY

Indústrias:
Limpeza

Ambientes:
Superfícies extremamente escorregadias, Neve e gelo

Resultados dos testes:

	Descrição		Resultado	Unidade de medida
Gáspea	**EVA**			
	Parte superior: permeabilidade ao vapor de água	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Parte superior: coeficiente de vapor de água	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Forro	**N/A**			
	Forro: permeabilidade ao vapor de água	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Forro: coeficiente de vapor de água	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Palmilha	**N/A**			
	Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Sola exterior	**EVA/borracha**			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	≤ 150	140	mm^3
	Sola exterior antiderrapante SRA: calcanhar	≥ 0.28	0.50	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRA: planta do pé	≥ 0.32	0.48	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRB: calcanhar	≥ 0.13	0.35	fricção
	Sola exterior antiderrapante SRB: planta do pé	≥ 0.18	0.32	fricção
	Valor antiestático	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valor ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorção de energia na zona do calcanhar	≥ 20	N/A	J

Tamanho da amostra:

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.

Pegada ecológica:

	Descrição	Resultado	Unidade de medida
Emissões de CO#			
	Material	0.00	kg
		0.00 kg de CO#/par	

Cálculo das emissões de CO#:
Os valores são arredondados a duas casas decimais.
Estas análises são realizadas com recurso às nossas próprias calculadoras ambientais, desenvolvidas no âmbito do Grupo Cortina. Os valores de CO# são válidos no momento do cálculo e podem estar sujeitos a alterações.