

AQUA GRIP

AQUAGRIP

Pantof profesional antiderapant

- Compoziție: EVA și talpă exterioară din cauciuc
- Utilizare profesională sau de agrement : Mișcări sigure pe podele alunecoase în medii umede
- Coeficient de aderență remarcabil
- Sistem încorporat de drenaj al apei
- Talpă antiderapantă Tiger-grip ® Spirit of Grip cu crampoane de autocurățare

Partea superioară	EVA
Căptușeală	N/A
Talpă interioară	N/A
Talpă exterioară	EVA / cauciuc
Gama de dimensiuni	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300

CO_2 0.00 kg



GRY



WHT

Industrii:
Curățenie

Mediile:
Suprafețe extrem de alunecoase, Zăpadă și gheață

Rezultatele testelor:

	Descriere		Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**EVA**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Căptușeală	**N/A**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Talpă interioară	**N/A**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	25600/12800	cicluri
Talpă exterioară	**EVA / cauciuc**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	140	mm^3
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi	≥ 0.28	0.50	fricțiune
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat	≥ 0.32	0.48	fricțiune
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi	≥ 0.13	0.35	fricțiune
	Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat	≥ 0.18	0.32	fricțiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	N/A	J

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	0.00	kg
		0.00 kg CO#/pereche	

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.