

AQUA GRIP

AQUAGRIP

Профессиональная противоскользящая обувь

- Состав: EVA и подошва из резины.
- Профессиональное использование или досуг: безопасные движения по скользкому полу во влажной среде.
- Превосходный коэффициент сцепления
- Встроенная система отвода воды.
- Противоскользящая подошва Tiger-grip ® Spirit of Grip с самоочищающимися шипами.

Верх обуви	ЭВА
Подкладка	Нет данных
Стелька	Нет данных
Подошва	ЭВА/Нитрил
Диапазон размеров	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300

CO_2 0.00 kg



GRY



WHT

Отрасли:
Уборка

Окружающая среда:
Очень скользкие поверхности, Снежная и ледяная

Результаты тестирования:

	Описание		Результат	Единица измерения
Верх обуви	**ЭВА**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	N/A	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	N/A	мг/ с м²
Подкладка	**Нет данных**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	N/A	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	N/A	мг/ с м²
Стелька	**Нет данных**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**ЭВА/Нитрил**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	140	м м³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.50	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.48	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	0.35	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	0.32	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	N/A	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	N/A	J

Размер образца:

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	0.00	kg
		0.00 кг CO#/пара	

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.