

AQUA GRIP

AQUAGRIP

专业防滑鞋

- 成分：EVA和橡胶外底
- 专业用途或休闲：在潮湿环境中在光滑的地板上安全移动
- 出色的抓地力系数
- 内置排水系统
- Tiger-grip ® 防滑鞋底 Spirit of Grip 带有自清洁饰钉

鞋面	EVA
内里	不适用
鞋垫	不适用
大底	EVA/天然橡胶
大小范围	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300

CO_2 0.00 kg



GRY



WHT

工业:
清洁

环境:
极度湿滑表面，冰天雪地

测试结果:

	描述		结果	测量单位
鞋面	**EVA**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	N/A	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	N/A	毫克/平方厘米
内里	**不适用**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	N/A	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	N/A	毫克/平方厘米
鞋垫	**不适用**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**EVA/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	140	毫米^3
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.50	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.48	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.35	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.32	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	N/A	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	N/A	J

样品大小:

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	0.00	kg
		0.00 kg CO2/双	

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。