

Heavy

ARAS S3

ハイカットレザーコールドインシュレーションセーフティシューズ

Arasは、低温や急激な温度変化のある作業でも足を暖かく保つ保冷安全靴です。ESDプロテクションは、体内の静電気の蓄積を防ぎます。コンポジット・トゥキャップとSJフレックス・ミッドソールにより、Arasは軽量で柔軟性があり、快適な履き心地を保ちます。

アッパー	ナッパアクションレザー
裏地	3M シンサレート
インソール	SJ リサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
ランニングソール	PU/PU
トゥーキャップ	コンポジット
カテゴリー	S3 / SRC, CI, ESD
サイズ範囲	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
サンプル重量	0.705 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLK

CO_2 12.81 kg



コールドインシュレーション（CI）

足を暖かく保つ保冷材（CI）安全靴。寒い環境で履くものです。




静電気放電（ESD）

ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



S3

S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



メタルフリー

金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。



SRC滑り抵抗

耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



SJフォーム

取り外し可能で快適な帯電防止フットベッドは、かかとと前足部にフィット感とガイダンス、最適な衝撃吸収性を提供します。通気性、吸湿性に優れています。

産業分野:
オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, 建設, ロジスティクス, 鉱業, 石油・ガス, 産業分野

エンバイロメント:
低温環境, ドライ環境, 極端に滑りやすい路面, 泥臭い環境, 雪と氷, 凹凸のある表面, 高温の表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**ナッパアクションレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	2	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	25.5	mg/㎠
裏地	**3M シンサレート**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	21.6	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	173	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**PU/PU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	41	㎣
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	1.35	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.37	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.13	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.18	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	N/A	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	79	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	31	J
トゥーキャップ	**コンポジット**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	16	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	23	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	10.54	kg
	包装	0.12	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		12.81 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	5%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。