

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Medium

# ATEN 06 LOW

ATEN06LOW

**Formator profesional rezistent la apă**

Adidași de lucru impermeabili, cu căptușeală din material reciclat, vârf de protecție, protecție ESD și confort maxim Tiger Grip.

$CO_2$ 5.04 kg

| | |
|---|---|
| Partea superioară | Membrană, Textile |
| Căptușeală | Plasă reciclată |
| Talpă interioară | Branț cu spumă de memorie SJ |
| Talpă intermediară | N/A |
| Talpă exterioară | Phylon/Cauciuc |
| Categoria | 06 / SR, SC, HRO, ESD |
| Gama de dimensiuni | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Greutatea eșantionului | 0.392 kg |
| Norme | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |




BLK



**Rezistent la apă (WR)**
Încălțămintea impermeabilă împiedică pătrunderea lichidelor în interiorul pantofului.



**Descărcarea electrostatică (ESD)**
ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



**Talpă exterioară rezistentă la căldură (HRO)**
Talpa exterioară rezistă la temperaturi ridicate de până la 300°C.




**Rezistența la alunecare (SR)**
Înlocuiește termenul utilizat anterior SRA+SRB=SRC. SR înseamnă că testul de alunecare a fost efectuat pe plăci contaminate cu săpun și ulei.



**Capac de protecție (SC)**
Material testat separat pentru acoperirea vârfului de siguranță, pentru a reduce uzura materialului superior (de exemplu, în timpul îngenuncherii) și pentru a prelungi capacitatea de utilizare a pantofului de siguranță.



**Tiger Grip-tehnologie**
Talpa exterioară cu tehnologia Tiger Grip este cunoscută pentru rezistența la alunecare, capacitatea de a rezista la uzură și tracțiunea excelentă pe diverse suprafețe, chiar și pe cele umede și denivelate. Acestea sunt fabricate dintr-un compus exclusiv de cauciuc și prezintă modele și caneluri specifice pentru a îmbunătăți aderența și stabilitatea.

## Industrii:
Catering, Curățenie, Asamblare, Medical, Uniforma

## Mediile:
Mediu uscat, Mediu umed, Suprafețe calde, Suprafețe extrem de alunecoase

## Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

## Rezultatele testelor:

| | Descriere | EN ISO 20347 | Rezultat | Unitatea de măsură |
|---|---|---|---|---|
| **Partea superioară** | **Membrană, Textile** | | | |
| | Superior: permeabilitate la vapori de apă | ≥ 0.8 | 10.5 | mg/$cm^2$ /h |
| | Superior: coeficientul de vapori de apă | ≥ 15 | 84.4 | mg/$cm^2$ |
| **Căptușeală** | **Plasă reciclată** | | | |
| | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă | ≥ 2 | 86.31 | mg/$cm^2$ /h |
| | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă | ≥ 20 | 691 | mg/$cm^2$ |
| **Talpă interioară** | **Branț cu spumă de memorie SJ** | | | |
| | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri) | 25600/12800 | 25600/12800 | cicluri |
| **Talpă exterioară** | **Phylon/Cauciuc** | | | |
| | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum) | ≤ 150 | 91 | $mm^3$ |
| | Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului | ≥ 0.31 | 0.4 | frictiune |
| | Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte | ≥ 0.36 | 0.39 | frictiune |
| | Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului | ≥ 0.19 | 0.28 | frictiune |
| | Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte | ≥ 0.22 | 0.29 | frictiune |
| | Valoarea antistatică | 0.1 - 1000 | 41.2 | MegaOhm |
| | Valoarea ESD | 0.1 - 100 | 17.8 | MegaOhm |
| | Absorbția energiei de pe călcâi | ≥ 20 | 44 | J |

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

## Amprenta ecologică:

| | Descriere | Rezultat | Unitatea de măsură |
|---|---|---|---|
| **Emisiile de CO#** | | | |
| | Material | 2.79 | kg |
| | Ambalaj | 0.10 | kg |
| | Producție | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **5.04 kg CO#/pereche** | |

| | Descriere | Rezultat |
|---|---|---|
| **Procentul de materiale reciclate** | | |
| | Product | 18% |
| | Ambalaj | 99% |

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.