

Light

ATUM OB

ATUMOB

Chaussure de travail inspirée de la course à pied avec tige en tissu ultra-respirant

L'ATUM OB de Safety Jogger est une chaussure élégante et légère avec une tige respirante et une assise plantaire amovible. Parfaite pour l'assemblage, la logistique, le médical et la restauration.

Tige	Textile tricoté
Doublure	Textile
Semelle intérieure	Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)
Semelle	TPR/EVA
Catégorie	OB / SR, E
Tailles disponibles	EU 35-48
Poids de l'échantillon	0.338 kg
Normes	EN ISO 20347:2022+A1:2024


CO_2 5.41 kg



BLK



LGR



Tige respirante
Gestion accrue de l'humidité et de la température pour un confort prolongé du porteur.



Résistance au glissement (SR)
Remplace le terme précédemment utilisé de SRA +SRB=SRC. SR signifie que l'essai de glissement a été exécuté sur des carreaux contaminés par du savon et de l'huile.



Semelle intérieure amovible
Renouvelez votre semelle intérieure à intervalles réguliers ou utilisez vos propres semelles orthopédiques pour un plus grand confort.



Mousse SJ
Semelle intérieure antistatique amovible et confortable, offrant un ajustement, un guidage et une absorption optimale des chocs au niveau du talon et de l'avant-pied. Respirant et absorbant l'humidité.

Industries:
Restauration, Montage, Logistique, Médical

Environnements:
Environnement sec

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20347	Résultat	Unité de mesure
Tige	**Textile tricoté**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	63.6	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	509.2	mg/cm^2
Doublure	**Textile**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	11.7	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	94.2	mg/cm^2
Semelle intérieure	**Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cycles
Semelle	**TPR/EVA**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	104.4	mm^3
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.31	0.39	friction
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.36	0.40	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.19	0.20	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.22	0.23	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	N/A	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	N/A	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	43	J

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	3.15	kg
	Emballage	0.10	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		5.41 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	8%
	Emballage	98%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.