SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

ATUM OB

ATUMOB

透湿性に優れたメッシュアッパーを採用した、ランニングにインスパイアされた作業用トレーナー。

Safety Jogger のATUM OBは、通気性の良いアッパーと取り外し可能なフットベッドを備えた、スタイリッシュで軽量なシューズです。組立、物流、医療、ケータリングに最適です。

アッパー	ニットテキスタイル
裏地	テキスタイル
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ランニングソール	TPR/EVA
カテゴリー	OB / SR, E
サイズ範囲	EU 35-48
サンプル重量	0.338 kg
規範	EN ISO 20347:2022+A1:2024


CO_2 5.41 kg



LGR



BLK



通気性の良いアッパー
湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。



滑り抵抗 (SR)
以前使用されていたSRA+SRB=SRCという用語に代わるもの。SRは、石鹸と油で汚染されたタイルでスリップテストを行ったことを意味します。



取り外し可能なインソール
インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。



SJフォーム
取り外し可能で快適な帯電防止フットベッドは、かかとと前足部にフィット感とガイダンス、最適な衝撃吸収性を提供します。通気性、吸湿性に優れています。

産業分野:
ケータリング, 組立, ロジスティクス, メディカル

エンバイロメント:
ドライ環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20347	結果	測定単位
アッパー	**ニットテキスタイル**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	63.6	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	509.2	mg/㎠
裏地	**テキスタイル**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	11.7	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	94.2	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	しゅうき
ランニングソール	**TPR/EVA**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	104.4	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.39	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.40	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.20	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.23	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	N/A	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	43	J

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	3.15	kg
	包装	0.10	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		5.41 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	8%
	包装	98%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。