SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

ATUM OB

ATUMOB

통기성이 뛰어난 메시 갑피로 러닝에서 영감을 받은 직업용 트레이닝화

ATUM OB(Safety Jogger)는 통기성이 좋은 갑피와 탈착식 풋베드가 있는 스타일리시하고 가벼운 신발입니다. 조립, 물류, 의료 및 요식업에 적합합니다.

갑피 소재	니트 직물
내부 안감	섬유
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%)
러닝 솔	TPR/EVA
카테고리	OB / SR, E
크기 범위	EU 35-48
스틸 무게	0.338 kg
표준화	EN ISO 20347:2022+A1:2024


CO_2 5.41 kg



BLK



LGR



통기성 갑피
향상된 수분 및 온도 조절 기능으로 장시간 편안하게 착용할 수 있습니다.



미끄럼 저항**(SR)**
이전에 사용되던 SRA+SRB=SRC 용어를 대체합니다. SR은 비누와 기름으로 오염된 타일에 대해 슬립 테스트를 수행했음을 의미합니다.



탈착식 풋베드
깔창을 정기적으로 교체하거나 개인 정형외과용 깔창을 사용하면 더욱 편안하게 사용할 수 있습니다.



SJ FOAM
탈부착이 가능한 편안한 정전기 방지 풋베드로 발뒤꿈치와 앞발에 맞는 핏, 가이드 및 최적의 충격 흡수 기능을 제공합니다. 통기성 및 습기 흡수.

산업 분야:
케이터링, 어셈블리, 물류, 의료

주변 환경:
건조한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20347**	결과	측정 단위
갑피 소재	니트 직물			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	63.6	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	509.2	mg/㎠
내부 안감	섬유			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	11.7	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	94.2	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	주기
러닝 솔	**TPR/EVA**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	104.4	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.39	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.40	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.20	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.23	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	N/A	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	43	J

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	3.15	kg
	포장	0.10	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		5.41 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	8%
	포장	98%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.