SAFETY JOGGER PROFESSIONAL



Light

ATUM OB

ATUMOB

Op hardlopen geïnspireerde beroepstrainer met ultra-ademend mesh bovenwerk

De ATUM OB van Safety Jogger is een stijlvolle, lichtgewicht schoen met een ademend bovenwerk en een uitneembaar voetbed. Perfect voor assemblage, logistiek, de medische sector en catering.

Bovenmateriaal	Gebreid textiel
Binnenvoering	Textiel
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Loopzool	TPR/EVA
Categorie	OB / SR, E
Maatbereik	EU 35-48
Gewicht staal	0.338 kg
Normering	EN ISO 20347:2022+A1:2024


CO_2 5.41 kg



LGR



BLK



Ademend bovenwerk
Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.



Slipweerstand (SR)
Vervangt de eerder gebruikte term SRA+SRB=SRC. SR betekent dat de sliptest is uitgevoerd op tegels die vervuild zijn met zeep en olie.



Verwisselbaar voetbed
Vernieuw regelmatig je binnenzool of gebruik je eigen orthopedische inlegzolen voor een hoger comfort.



SJ FOAM
Uitneembaar comfortabel antistatisch voetbed dat zorgt voor pasvorm, geleiding en optimale schokabsorptie in hiel en voorvoet. Ademend en vochtabsorberend.

Industrieën:
Catering, Montage, Logistiek, Medisch

Omgeving:
Droge omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20347	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Gebreid textiel**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	63.6	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	509.2	mg/cm^2
Binnenvoering	**Textiel**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	11.7	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	94.2	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cycli
Loopzool	**TPR/EVA**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	104.4	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.39	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.40	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	0.20	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	0.23	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	43	J

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	3.15	kg
	Verpakking	0.10	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		5.41 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	8%
	Verpakking	98%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.