

Light

ATUM OB

ATUMOB

inspirowany bieganiem but sportowy z cholewką z niezwykle przewiewnej siateczki

ATUM OB z Safety Jogger to stylowe, lekkie buty z oddychającą cholewką i wyjmowaną wkładką. Idealne dla branży montażowej, logistycznej, medycznej i gastronomicznej.

Materiał cholewki	Dzianina tekstylna
Podszewka	Tekstylny
Wkładka	Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)
Zewnętrzna podeszwa	TPR/EVA
Kategoria	OB / SR - odporność na poślizg, E
Zakres rozmiarów	EU 35-48
Waga próbki	0.338 kg
Normy	EN ISO 20347:2022+A1:2024


CO_2 5.41 kg



BLK



LGR



Oddychająca cholewka
Lepsze zarządzanie wilgocią i temperaturą dla większego komfortu noszenia.



Odporność na poślizg (SR)
Zastępuje poprzednio używany termin SRA+SRB=SRC. SR oznacza, że test poślizgu został przeprowadzony na płytkach pokrytych mydłem i olejem.



Wyjmowana wkładka
Regularnie odnawiaj wkładkę lub używaj własnych wkładek ortopedycznych dla większego komfortu.



Pianka SJ
Wyjmowana wygodna antystatyczna wkładka zapewniająca dopasowanie, prowadzenie i optymalną amortyzację w pięcie i przedniej części stopy. Oddychająca i pochłaniająca wilgoć.

Branże:
Żywnościowy, Montażowa, Logistyka, Medyczna

Środowiska:
Suche środowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Wyniki badań:

	Opis	EN ISO 20347	Wynik	Jednostka miary
Materiał cholewki	**Dzianina tekstylna**			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 0.8	63.6	mg/$_{cm^2}$ /h
	Górny: współczynnik pary wodnej	≥ 15	509.2	mg/$_{cm^2}$
Podszewka	**Tekstylny**			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 2	11.7	mg/$_{cm^2}$ /h
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	≥ 20	94.2	mg/$_{cm^2}$
Wkładka	**Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)**			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cykle
Zewnętrzna podeszwa	**TPR/EVA**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150	104.4	$_{mm^3}$
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg pięty do przodu	≥ 0.31	0.39	tarcie
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg przedniej części do tyłu	≥ 0.36	0.40	tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg pięty do przodu	≥ 0.19	0.20	tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg do tyłu	≥ 0.22	0.23	tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20	43	J

Wielkość próbki: 42

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	3.15	kg
	Opakowanie	0.10	kg
	Produkcja	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		5.41 kg CO#/para	

	Opis	Wynik
Udział materiałów pochodzących z recyklingu		
	Product	8%
	Opakowanie	98%

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.