

Light

ATUM OB

ATUMOB

Antrenor profesional inspirat din alergare, cu partea superioară din plasă ultra-transpirabilă

ATUM OB de la Safety Jogger este un pantof elegant, ușor, cu o parte superioară respirabilă și o tălpică detașabilă. Perfect pentru industria de asamblare, logistică, medicală și catering.

Partea superioară	Tricotate textile
Căptușeală	Textile
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă exterioară	TPR/EVA
Categoria	OB / SR, E
Gama de dimensiuni	EU 35-48
Greutatea eșantionului	0.338 kg
Norme	EN ISO 20347:2022+A1:2024


CO_2 5.41 kg



BLK



LGR



Partea superioară respirabilă
Gestionarea sporită a umidității și a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.



Rezistența la alunecare (SR)
Înlocuiește termenul utilizat anterior SRA+SRB=SRC.
SR înseamnă că testul de alunecare a fost efectuat pe plăci contaminate cu săpun și ulei.



Talpă detașabilă
Reînnoiți-vă tălpile în mod regulat sau folosiți propriile tălpi ortopedice pentru un confort sporit.



Spumă SJ
Talpă confortabilă antistatică detașabilă care asigură potrivire, ghidare și absorbție optimă a șocurilor în călcâi și în partea anterioară a piciorului. Transpirabil și care absoarbe umezeala.

Industrii:
Catering, Asamblare, Logistică, Medical

Mediile:
Mediu uscat

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20347	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Tricotate textile**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	63.6	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	509.2	mg/cm^2
Căptușeală	**Textile**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	11.7	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	94.2	mg/cm^2
Talpă interioară	**Talpă din spumă SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicluri
Talpă exterioară	**TPR/EVA**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	104.4	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.39	fricțiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.40	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.20	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.23	fricțiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	43	J

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	3.15	kg
	Ambalaj	0.10	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		5.41 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	8%
	Ambalaj	98%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.