SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

ATUM OB

ATUMOB

以跑步为灵感的职业训练鞋，采用超透气网布鞋面

Safety Jogger 的 ATUM OB 是一款时尚、轻便的鞋，鞋面透气，脚垫可拆卸。非常适合装配、物流、医疗和餐饮行业。

鞋面	飞织超纤网布
内里	透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	TPR/EVA
等级	OB / SR, E
大小范围	EU 35-48
样品重量	0.338 kg
标准	EN ISO 20347:2022+A1:2024


CO_2 5.41 kg



BLK



LGR



透气帮面
升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



抗滑性 (SR)
取代以前使用的 SRA+SRB=SRC 术语。SR 表示在受肥皂和油污染的瓷砖上进行了防滑测试。



可拆卸内底
在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。



SJ Foam
可拆卸式舒适防静电鞋垫，提供贴合、引导和最佳性能的后跟和前脚掌减震缓冲。 透气、吸湿性强。

工业:
餐饮, 装修, 物流, 医学

环境:
干燥环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**飞织超纤网布**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	63.6	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	509.2	毫克/平方厘米
内里	**透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	11.7	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	94.2	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	转数
大底	**TPR/EVA**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	104.4	毫米^3
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.39	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.40	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.20	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.23	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	N/A	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	43	J

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	3.15	kg
	包装	0.10	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		5.41 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	8%
	包装	98%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。