

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Light

BALTO S1

超軽量ローカットセーフティシューズ

Safety Jogger BALTOは、耐滑性、つま先のスチールキャップ、耐油・耐燃料性のアウトソールを備えた安全靴です。通気性、人間工学に基づいたデザインによる痛みの軽減、静電気防止機能を備えています。

アッパー	シンセティック, テキスタイル
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	N/A
ランニングソール	EVA/ラバー
トゥーキャップ	スチール
カテゴリー	S1 / SR, SC, HI, HRO, CI, ESD
サイズ範囲	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
サンプル重量	0.431 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

3FIT SYSTEM

NESKRID

CO_2 5.46 kg



LGR



GRY



NAV



通気性の良いアッパー
湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。



耐油・耐燃料
アウトソールは耐油・耐燃料性。



SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



スチール製セーフティノーズ
落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。



SJフォーム
取り外し可能で快適な帯電防止フットベッドは、かかとと前足部にフィット感とガイダンス、最適な衝撃吸収性を提供します。通気性、吸湿性に優れています。



帯電防止
帯電防止靴は、静電気の蓄積を防ぎ、効果的に放電させることができます。100 KiloOhmから1 GigaOhmまでの体積抵抗値

産業分野:
オートモーティブ, クリーニング, ロジスティクス, 産業分野

エンバイロメント:
ドライ環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**シンセティック, テキスタイル**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	31.89	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	255	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	86.31	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	691	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**EVA/ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	102.2	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.60	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.52	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.38	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.32	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	41.1	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	45	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	35	J
トゥーキャップ	**スチール**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	17.0	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	23.5	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	3.19	kg
	包装	0.12	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		5.46 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	11%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。