

Medium

BERLIN 02

Klassischer Uniformschuh für Berufskräfte

Der BERLIN ist ein klassischer Schuh mit SR-Rutschfestigkeit, einem atmungsaktiven Obermaterial aus Leder und SJ Foam für optimale Stoßdämpfung. Perfekt für die Gastronomie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und die Industrie.

CO_2 8.45 kg

Obermaterial	Nappa Leder
Innenfutter	Textil
Einlegesohle	SJ-Fußbett aus recyceltem Schaumstoff (85 % recycelt)
Sohle	PU / Gummi
Kategorie	O2 / SR, FO, HRO
Größenbereich	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Mustergewicht	0.445 kg
Standards	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK



SRC-Rutschfestigkeit
Rutschfeste Sohlen sind eines der wichtigsten Merkmale von Sicherheits- und Berufsschuhen. SRC-rutschfeste Sohlen bestehen sowohl SRA- als auch SRB-Rutschfestigkeitstests, sie werden sowohl auf Stahl- als auch auf Keramikoberflächen getestet.



Atmungsaktives Obermaterial aus Leder
Naturleder bietet ein hohes Maß an Tragekomfort und Strapazierfähigkeit bei vielseitigen Anwendungen.



SJ Foam
Herausnehmbares, komfortables antistatisches Fußbett, das für eine optimale Passform, Führung und Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich sorgt. Atmungsaktiv und feuchtigkeitsabsorbierend.



Herausnehmbare Einlegesohle
Wechseln Sie Ihre Enlegesohle regelmäßig oder verwenden Sie Ihre eigenen orthopädischen Enlegesohle für einen höheren Komfort.

Branchen:
Gastronomie, Lebensmittel, Produktion

Umgebungen:
Feuchte Umgebung, Extrem rutschige Oberflächen, Trockene Umgebung

Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

Testergebnisse:

	Beschreibung	EN ISO 20347	Ergebnis	Maßeinheit
Obermaterial	**Nappa Leder**			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 0.8	3.7	mg/cm^2 /h
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	≥ 15	34	mg/cm^2
Innenfutter	**Textil**			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 2	4.7	mg/cm^2 /h
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	≥ 20	46	mg/cm^2
Einlegesohle	**SJ-Fußbett aus recyceltem Schaumstoff (85 % recycelt)**			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	25600/12800	25600/12800	Zyklen
Sohle	**PU / Gummi**			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	≤ 150	72.2	mm^3
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA	≥ 0.28	0.53	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach	≥ 0.32	0.51	Reibung
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB	≥ 0.13	0.24	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach	≥ 0.18	0.27	Reibung
	Laufsohle: Antistatisch	0.1 - 1000	134	MegaOhm
	Laufsohle : ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	≥ 20	40.1	J

Mustergröße: 42

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

Ökologischer Fußabdruck:

	Beschreibung	Ergebnis	Maßeinheit
CO#-Emissionen			
	Material	6.20	kg
	Verpackung	0.10	kg
	Produktion	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		8.45 kg CO#/Paar	

	Beschreibung	Ergebnis
Anteil an recyceltem Material		
	Product	6%
	Verpackung	99%

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.