SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

BERLIN 02

El clásico zapato de uniforme para profesionales

El BERLIN es un zapato clásico que ofrece resistencia al deslizamiento SR, un empeine de cuero transpirable y espuma SJ Foam para una amortiguación óptima. Perfecto para hostelería, alimentación y bebidas, y sectores industriales.

Cubierta	Cuero napa
Forro	Textil
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (85 % reciclada)
Suela	PU / Caucho
Categoría	O2 / SR, FO, HRO
Rango de tamaño	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Peso de la muestra	0.445 kg
Estándar	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO_2 8.45 kg



BLK



Resistencia al deslizamiento del SRC
Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.



Parte superior de cuero transpirable
El cuero natural proporciona un alto grado de comodidad para el usuario combinado con durabilidad en aplicaciones versátiles.



SJ Foam
Cómoda plantilla antiestática extraíble que proporciona un ajuste, una guía y una óptima absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie. Transpirable y absorbe la humedad.



Plantilla extraíble
Renueve su plantilla en una base regular o use sus propias plantillas ortopédicas para una mayor comodidad.

Industrias:
Servicio de comidas, Alimentos y bebidas, Producción

Ambientes:
Ambiente húmedo, Superficies extremadamente resbaladizas, Ambiente seco

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20347	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Cuero napa**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	3.7	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	34	mg/cm^2 .
Forro	**Textil**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	4.7	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	46	mg/cm^2 .
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (85 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**PU / Caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	72.2	mm^3
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	≥ 0.28	0.53	fricción
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	≥ 0.32	0.51	fricción
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	≥ 0.13	0.24	fricción
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	≥ 0.18	0.27	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	134	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	40.1	J

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	6.20	kg
	Embalaje	0.10	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		8.45 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	6%
	Embalaje	99%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.