SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

BERLIN 02

Chaussure d'uniforme classique pour professionnels

La BERLIN est une chaussure classique avec une résistance au glissement SR, une tige en cuir respirante et une mousse SJ pour une absorption optimale des chocs. Parfaite pour les secteurs de la restauration, de l'agroalimentaire et de l'industrie.

Tige	Cuir Nappa
Doublure	Textile
Semelle intérieure	Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (85 % de matériaux recyclés)
Semelle	PU / caoutchouc
Catégorie	02 / SR, FO, HRO
Tailles disponibles	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Poids de l'échantillon	0.445 kg
Normes	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO_2 8.45 kg



BLK



Antidérapant SRC
Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapants SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.



Tige respirante en cuir
Le cuir naturel offre un haut degré de confort au porteur combiné à une grande durabilité dans des applications diverses.



Mousse SJ
Semelle intérieure antistatique amovible et confortable, offrant un ajustement, un guidage et une absorption optimale des chocs au niveau du talon et de l'avant-pied. Respirant et absorbant l'humidité.



Semelle intérieure amovible
Renouvelez votre semelle intérieure à intervalles réguliers ou utilisez vos propres semelles orthopédiques pour un plus grand confort.

Industries:
Restauration, Alimentation et boissons, Production

Environnements:
Environnement humide, Surfaces extrêmement glissantes, Environnement sec

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats.
Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20347	Résultat	Unité de mesure
Tige	**Cuir Nappa**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	3.7	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	34	mg/cm^2
Doublure	**Textile**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	4.7	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	46	mg/cm^2
Semelle intérieure	**Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (85 % de matériaux recyclés)**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	25600/12800	cycles
Semelle	**PU / caoutchouc**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	72.2	mm^3
	Semelle antidérapante SRA : talon	≥ 0.28	0.53	friction
	Semelle antidérapante SRA : plateau	≥ 0.32	0.51	friction
	Semelle antidérapante SRB : talon	≥ 0.13	0.24	friction
	Semelle antidérapante SRB : plateau	≥ 0.18	0.27	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	134	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	N/A	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	40.1	J

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	6.20	kg
	Emballage	0.10	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		8.45 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	6%
	Emballage	99%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.