SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

BERLIN 02

Sepatu seragam klasik untuk para profesional

BERLIN adalah sepatu klasik dengan ketahanan terhadap slip SR, bagian atas kulit yang dapat bernapas, dan SJ Foam untuk penyerapan guncangan yang optimal. Sempurna untuk sektor katering, makanan & minuman, dan industri.

Bahan atas	Kulit Nappa
Lapisan dalam	Tekstil
Sol dalam	Sol busa daur ulang SJ (85% daur ulang)
Menjalankan sol	PU/Karet
Kategori	02 / SR, FO, HRO
Kisaran ukuran	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Berat baja	0.445 kg
Standardisasi	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO_2 8.45 kg



BLK



SRC
Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



Bagian atas berbahan kulit yang bernapas
Kulit alami menawarkan kenyamanan pemakaian yang tinggi dikombinasikan dengan daya tahan dalam berbagai aplikasi serbaguna.



BUSA SJ
Alas kaki anti-statis yang nyaman dan dapat dilepas yang memberikan kesesuaian, panduan, dan penyerapan guncangan yang optimal di tumit dan kaki depan. Bernapas dan menyerap kelembapan.



Alas kaki yang dapat dilepas
Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.

Industri:
Katering, Makanan & minuman, Industri

Lingkungan sekitar:
Lingkungan basah, Permukaan yang sangat halus, Lingkungan kering

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20347	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**Kulit Nappa**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	3.7	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	34	mg / cm^2
Lapisan dalam	**Tekstil**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	4.7	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	46	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol busa daur ulang SJ (85% daur ulang)**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	25600/12800	siklus
Menjalankan sol	**PU/Karet**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	72.2	mm^3
	Sol luar tahan selip SRA: tumit	≥ 0.28	0.53	gesekan
	Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	≥ 0.32	0.51	gesekan
	Sol luar tahan selip SRB: tumit	≥ 0.13	0.24	gesekan
	Resistensi slip dari sol lari SRB: datar	≥ 0.18	0.27	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	134	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	40.1	J

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	6.20	kg
	Kemasan	0.10	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		8.45 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	6%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.