SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

BERLIN 02

Scarpa classica uniforme per professionisti

La BERLIN è una scarpa classica che offre resistenza allo scivolamento SR, tomaia in pelle traspirante e SJ Foam per un assorbimento ottimale degli urti. Perfetta per i settori della ristorazione, del food & beverage e dell'industria.

CO_2 8.45 kg

Materiale della tomaia	Pelle Nappa
Fodera interna	Tessili
Soletta	Plantare in schiuma riciclata SJ (85% riciclata)
Suola	PU/Gomma
Categoria	02 / SR, FO, HRO
Gamma di dimensioni	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Peso del campione	0.445 kg
Normative	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK



SRC
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



Tomaia in pelle traspirante
La pelle naturale offre un elevato comfort di calzata combinato con la durata in applicazioni versatili.



SCHIUMA SJ
Plantare antistatico confortevole e rimovibile che offre vestibilità, orientamento e assorbimento ottimale degli urti nel tallone e nell'avampiede. Traspirante e assorbe l'umidità.



Sottopiede estraibile
Rinnovi regolarmente la sua soletta o utilizzi le sue solette ortopediche per un maggiore comfort.

Industrie:
Ristorazione, Alimentare, Industria

Ambienti:
Ambiente umido, Superfici estremamente lisce, Ambiente secco

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20347	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle Nappa**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	3.7	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	34	mg/cm^2
Fodera interna	**Tessili**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	4.7	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	46	mg/cm^2
Soletta	**Plantare in schiuma riciclata SJ (85% riciclata)**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**PU/Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	72.2	mm^3
	Suola antiscivolo SRA: tacco	≥ 0.28	0.53	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	≥ 0.32	0.51	attrito
	Suola antiscivolo SRB: tallone	≥ 0.13	0.24	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	≥ 0.18	0.27	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	134	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	40.1	J

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	6.20	kg
	Confezione	0.10	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		8.45 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	6%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.