

Medium

BERLIN 02

전문가를 위한 클래식 유니폼 슈즈

베를린은 SR 미끄럼 방지, 통기성 가죽 갑피, 최적의 충격 흡수를 위한 SJ 폼을 갖춘 클래식 슈즈입니다. 요식업, 식음료 및 산업 분야에 적합합니다.

CO_2 8.45 kg

갑피 소재	나파 가죽
내부 안감	섬유
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (85% 재활용)
러닝 솔	PU/고무
카테고리	02 / SR, FO, HRO
크기 범위	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
스틸 무게	0.445 kg
표준화	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK



SRC
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. SRC 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 SRA 및 SRB 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



통기성 가죽 갑피
천연 가죽은 다양한 용도로 사용할 수 있는 내구성과 함께 높은 착용감을 제공합니다.



SJ FOAM
탈부착이 가능한 편안한 정전기 방지 풋베드로 발뒤꿈치와 앞발에 맞는 핏, 가이드 및 최적의 충격 흡수 기능을 제공합니다. 통기성 및 습기 흡수.



탈착식 풋베드
깔창을 정기적으로 교체하거나 개인 정형외과용 깔창을 사용하면 더욱 편안하게 사용할 수 있습니다.

산업 분야:
케이터링, 음식 및 음료, 산업

주변 환경:
습한 환경, 매우 매끄러운 표면, 건조한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20347**	결과	측정 단위
갑피 소재	나파 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	3.7	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	34	mg/㎠
내부 안감	섬유			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	4.7	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	46	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 **(85%** 재활용)			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	P U/고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	72.2	㎣
	미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치	≥ 0.28	0.53	마찰
A의 미끄럼 저항: 플랫	밑창 SRA	≥ 0.32	0.51	마찰
	미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치	≥ 0.13	0.24	마찰
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.18	0.27	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	134	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	40.1	J

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	6.20	kg
	포장	0.10	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		8.45 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	6%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.