SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

BERLIN 02

Klassieke uniforme schoen voor professionals

De BERLIN is een klassieke schoen met SR slipweerstand, een ademend bovenwerk van leer en SJ Foam voor optimale schokdemping. Perfect voor catering, voeding & dranken en industriële sectoren.

CO_2 8.45 kg

Bovenmateriaal	Nappa Leder
Binnenvoering	Textiel
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (85% gerecycled)
Loopzool	PU/Rubber
Categorie	O2 / SR, FO, HRO
Maatbereik	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Gewicht staal	0.445 kg
Normering	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK



SRC
Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-sliptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



Ademende lederen bovenwerk
Natuurlijk leder biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.



SJ FOAM
Uitneembaar comfortabel antistatisch voetbed dat zorgt voor pasvorm, geleiding en optimale schokabsorptie in hiel en voorvoet. Ademend en vochtabsorberend.



Verwisselbaar voetbed
Vernieuw regelmatig je binnenzool of gebruik je eigen orthopedische inlegzolen voor een hoger comfort.

Industrieën:
Catering, Voedsel & dranken, Industrie

Omgeving:
Natte omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Droge omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20347	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Nappa Leder**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	3.7	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	34	mg/cm^2
Binnenvoering	**Textiel**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	4.7	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	46	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (85% gerecycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**PU/Rubber**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	72.2	mm^3
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	≥ 0.28	0.53	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	≥ 0.32	0.51	wrijving
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	≥ 0.13	0.24	wrijving
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	≥ 0.18	0.27	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	134	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	40.1	J

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	6.20	kg
	Verpakking	0.10	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		8.45 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	6%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.