SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

BERLIN 02

Klasyczne buty mundurowe dla profesjonalistów

BERLIN to klasyczne buty z odpornością na poślizg SR, oddychającą skórzaną cholewką i pianką SJ zapewniającą optymalną amortyzację. Idealne dla branży gastronomicznej, spożywczej i przemysłowej.

CO_2 8.45 kg

Materiał cholewki	Skóra Nappa
Podszewka	Tekstylny
Wkładka	Wkładka SJ z pianki pochodzącej z recyklingu (85% materiału z recyklingu)
Zewnętrzna podeszwa	PU/guma (NBR)
Kategoria	02 / SR - odporność na poślizg, FO, HRO
Zakres rozmiarów	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Waga próbki	0.445 kg
Normy	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024



BLK



Odporność na poślizg SRC
Podeszwy antypoślizgowe to jedna z najważniejszych cech obuwia ochronnego i zawodowego. Podeszwy antypoślizgowe SRC przechodzą testy antypoślizgowe SRA i SRB, są testowane zarówno na powierzchniach stalowych, jak i ceramicznych.



Oddychająca skórzana cholewka
Skóra naturalna zapewnia wysoki komfort noszenia w połączeniu z trwałością w wszechstronnych zastosowaniach.



Pianka SJ
Wyjmowana wygodna antystatyczna wkładka zapewniająca dopasowanie, prowadzenie i optymalną amortyzację w pięcie i przedniej części stopy. Oddychająca i pochłaniająca wilgoć.



Wyjmowana wkładka
Regularnie odnawiaj wkładkę lub używaj własnych wkładek ortopedycznych dla większego komfortu.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Branże:
Żywnościowy, Żywność, Przemysł

Środowiska:
Mokre środowisko, Ekstremalnie śliskie powierzchnie, Suche środowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Wyniki badań:

	Opis	EN ISO 20347	Wynik	Jednostka miary
Materiał cholewki	**Skóra Nappa**			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 0.8	3.7	mg/cm^2 /h
	Górny: współczynnik pary wodnej	≥ 15	34	mg/cm^2
Podszewka	**Tekstylny**			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 2	4.7	mg/cm^2 /h
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	≥ 20	46	mg/cm^2
Wkładka	**Wkładka SJ z pianki pochodzącej z recyklingu (85% materiału z recyklingu)**			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	25600/12800	25600/12800	cykle
Zewnętrzna podeszwa	**PU/guma (NBR)**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150	72.2	mm^3
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta	≥ 0.28	0.53	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska	≥ 0.32	0.51	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta	≥ 0.13	0.24	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska	≥ 0.18	0.27	tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000	134	MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20	40.1	J

Wielkość próbki: 42

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	6.20	kg
	Opakowanie	0.10	kg
	Produkcja	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		8.45 kg CO#/para	

	Opis	Wynik
Udział materiałów pochodzących z recyklingu		
	Product	6%
	Opakowanie	99%

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.