

Medium

BERLIN 02

รองเท้ายูนิฟอร์มคลาสสิกสำหรับมืออาชีพ

BERLIN เป็นรองเท้าคลาสสิกที่มีความต้านทานการลื่นของ SR ส่วนบนจากหนังระบายอากาศได้ดี และโฟม SJ เพื่อการดูดซับแรงกระแทกสูงสุด เหมาะสำหรับงานจัดเลี้ยง อาหารและเครื่องดื่ม และภาคอุตสาหกรรม

วัสดุด้านบน	หนังแนปปา
ซับใน	ตาข่าย
พื้นรองเท้า	พื้นรองเท้า SJ ทำจากโฟมรีไซเคิล (รีไซเคิล 85%)
พื้นรองเท้าด้านนอก	PU/ยาง
หมวดหมู่	02 / SR, FO, HRO
ช่วงขนาด	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
น้ำหนักเหล็ก	0.445 kg
มาตรฐาน	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CE · OXYGRIP

CO_2 8.45 kg



BLK



กันลื่นระดับ SRC
พื้นกันลื่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรองเท้านิรภัยและรองเท้าทำงาน พื้นรองเท้ากันลื่นระดับ SRC ผ่านการทดสอบการลื่นทั้งระดับ SRA และ SRB โดยผ่านการทดสอบทั้งบนพื้นผิวเหล็กและเซรามิก



SJ โฟม
พื้นรองเท้าปุ่องกันไฟฟ้าสถิตแบบถอดได้ที่สวมใส่สบายช่วยให้สวมใส่ได้พอดี สูงเสริมการเดินที่สมดุล และมีการดูดซับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมทั้งที่ส้นเท้าและปลายเท้า ระบายอากาศและดูดซับความชื้น



ด้านบนทำจากหนังระบายอากาศได้
หนังธรรมชาติมอบความสบายในการสวมใส่สูงพร้อมกับความทนทานในการใช้งานที่หลากหลาย



พื้นรองเท้าชั้นในแบบถอดได้
เปลี่ยนพื้นรองเท้าเป็นประจำหรือใช้พื้นรองเท้าออร์โธปิดิกส์ที่เหมาะกับสรีระของคุณเองเพื่อความสบายยิ่งขึ้น

อุตสาหกรรม:
งานดานการจัดเลี้ยง, อาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่เปียกชื้น, พื้นผิวเรียบมาก, สภาพแวดล้อมที่แห้ง

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใชงานของรองเทา เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20347	ผลลัพธ	หน่วยวัด
วัสดุด้านบน	**หนังแนปป้า**			
	ด้านบน: การซึมผานของไอน้ำ	≥ 0.8	3.7	มก./ซม./ซม
	ด้านบน: คาสมประสิทธิไอน้ำ	≥ 15	34	มก./ซม
ซับใน	**สงทอ**			
	ซับใน: การซึมผานของไอน้ำ	≥ 2	4.7	มก./ซม./ซม
	ซับใน: คาสมประสิทธิไอน้ำ	≥ 20	46	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**พื้นรองเท้า SJ ทำจากโฟมรีไซเคิล (รีไซเคิล 85%)**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานตอการสึกกรอน (แหง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	25600/12800	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**PU/ยาง**			
	ความทนทานตอการสึกกรอนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	72.2	มม
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: สนรองเท้า	≥ 0.28	0.53	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน	≥ 0.32	0.51	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: สนรองเท้า	≥ 0.13	0.24	แรงเสียดทาน
	ความทนตอการลื่นของพื้นรองเท้า SRB: แบน	≥ 0.18	0.27	แรงเสียดทาน
	คาป้องกันไฟฟาสิถต์ย	0.1 - 1000	134	เมกะโอห์ม
	คา ESD	0.1 - 100	N/A	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของสนเท้า	≥ 20	40.1	เจ

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	วัสดุ	6.20	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.10	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนส่ง	0.26	kg
		8.45 กก. CO2/คู่	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	6%
	บรรจุภัณฑ์	99%

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหลานี้ดำเนินการโดยใชเครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา คา CO2 ที่ได้นั้นถกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได