

Medium

BERLIN 02

专业人士经典制服鞋

BERLIN 是一款经典鞋款，具有 SR 防滑性能、透气皮革鞋面和 SJ 泡沫，可提供最佳减震效果。是餐饮、食品饮料和工业领域的理想之选。

鞋面	透气头层真皮
内里	透气网布
鞋垫	SJ 再生泡沫鞋垫（85% 再生材料）
大底	聚氨酯PU/天然橡胶
等级	02 / SR, FO, HRO
大小范围	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
样品重量	0.445 kg
标准	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO_2 8.45 kg



BLK



SRC防滑
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。



SJ Foam
可拆卸式舒适防静电鞋垫，提供贴合、引导和最佳性能的后跟和前脚掌减震缓冲。 透气、吸湿性强。



可拆卸内底
在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。

工业:
餐饮，食品及饮料，工业

环境:
潮湿环境，极度湿滑表面，干燥环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**透气头层真皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	3.7	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	34	毫克/平方厘米
内里	**透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	4.7	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	46	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 再生泡沫鞋垫（85% 再生材料）**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	72.2	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.53	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.51	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.24	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.27	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	134	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	40.1	J

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	6.20	kg
	包装	0.10	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		8.45 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	6%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。