

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Heavy

BESTBOOT S3

Stivale di sicurezza con tacco a coste e fodera calda

Safety JoggerGli stivali di sicurezza BESTBOOT combinano la resistenza allo scivolamento SR, il puntale in acciaio e la protezione dell'intersuola con una fodera calda e un isolamento dal freddo. Ideali per gli ambienti difficili, offrono sollievo dal dolore della postura del corpo e protezione dalle scintille statiche.

Materiale della tomaia	Pelle pieno fiore
Fodera interna	Teddy
Soletta	Teddy
Lamina	Acciaio
Suola	BASF PU/BASF PU
Puntale	Acciaio
Categoria	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Gamma di dimensioni	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Peso del campione	0.828 kg
Normative	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

CO_2 16.70 kg

Lamina in acciaio
Le lamine in acciaio antiperforazione sono realizzate in acciaio inossidabile o rivestito e impediscono la penetrazione dalla suola di oggetti taglienti.

Puntale in acciaio
Robusto supporto in metallo per proteggere i piedi dalla caduta o dal rotolamento di oggetti.

SRC
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.

Fodera calda
Mantiene i piedi caldi e asciutti negli ambienti freddi.

Isolamento a freddo (CI)
Le scarpe di sicurezza isolate (CI) mantengono i piedi caldi. Vengono indossate in ambienti freddi.

Tomaia resistente all'acqua (WRU)
Impedisce l'ingresso dell'acqua quando non è esposto in modo permanente a grandi quantità.

Industrie:
Chimica, Pulizia, Edilizia, Estrazione mineraria, Petrolio e gas, Industria

Ambienti:
Ambiente freddo, Ambiente fangoso, Innevato e ghiacciato, Superfici irregolari, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle pieno fiore**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	2.3	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	29.4	mg/cm^2
Fodera interna	**Teddy**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	1.7	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	23.4	mg/cm^2
Soletta	**Teddy**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**BASF PU/BASF PU**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	50	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.46	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.45	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.34	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.33	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	52.8	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	34	J
Puntale	**Acciaio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	18.5	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	23.5	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	14.42	kg
	Confezione	0.12	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		16.70 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	3%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.