

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Heavy

BESTBOOT S3

リブ付きヒールと暖かいライニングのセーフティブーツ

Safety Jogger BESTBOOTセーフティーブーツは、SR耐滑性、スチール製トゥキャップ、ミッドソールプロテクション、暖かいライニングと保温性を兼ね備えています。過酷な環境に最適で、体の姿勢による痛みを和らげ、静電気の火花から保護します。



BLK

CO_2 16.70 kg

アッパー	フルグレインレザー
裏地	テディ
インソール	テディ
ミッドソール	スチール
ランニングソール	バスフPU/バスフPU
トゥーキャップ	スチール
カテゴリー	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
サイズ範囲	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
サンプル重量	0.828 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





スチール製ミッドソール
耐貫通鋼板ミッドソールは、ステンレス製またはコーティングされた鋼鉄製で、鋭利なものがアウトソールを貫通するのを防ぐことができます。



スチール製セーフティノーズ
落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。



SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



暖かい裏地
寒い環境でも足を暖かく、ドライに保ちます。



コールドインシュレーション（CI）
足を暖かく保つ保冷材（CI）安全靴。寒い環境で履くものです。



ウォーターレジスタンスアッパー（WRU）
永久に高いレベルにさらされなければ、水の浸透を防ぐことができる。

産業分野:
ケミカル, クリーニング, 建設, 鉱業, 石油・ガス, 産業分野

エンバイロメント:
低温環境, 泥臭い環境, 雪と氷, 凹凸のある表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**フルグレインレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	2.3	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	29.4	mg/㎠
裏地	**テディ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	1.7	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	23.4	mg/㎠
インソール	**テディ**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**バスフPU/バスフPU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	50	㎟
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.46	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.45	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.34	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.33	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	52.8	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	34	J
トゥーキャップ	**スチール**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	18.5	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	23.5	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	14.42	kg
	包装	0.12	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		16.70 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	3%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。